

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



NEC
NEC Technologies

Nazwa	Monitor NEC Multeos M461
-------	---------------------------------

Cena	0,00 zł
------	----------------

Producent	Nec
-----------	------------

OPIS PRODUKTU

Rodzaj Panelu

S-PVA TFT

Użyteczna powierzchnia [cale/cm]

1,018.4 x 572.5

Wielkość ekranu [cale/cm]

46 / 117

Proporcje obrazu

16:9

Rozmiar plamki [mm]

0.530 x 0.530

Jasność [cd/m²]

450

Kontrast

4000:1

Kąty widzenia [°]

178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)

Czas reakcji [ms]

8 (grey-to-grey); 16 (6 white / black; 10 black / white); 8 (tr - tf)

Ilość kolorów [Mln]

16.77

CZĘSTOTLIWOŚĆ SYNCHRONIZACJI

Częstotliwość pozioma [kHz]

31,5 - 91,1 (cyfrowa i analogowa)

Częstotliwość pionowa [Hz]

50 - 85

ROZDZIELCZOŚĆ

Rozdzielczość natywna

1920 x 1080 przy 60 Hz

Obsługiwane rozdzielczości

1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1360 x 768; 1440 x 1050; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 640 x 480;

720 x 400; 800 x 600; 832 x 624

MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA

Wejścia wideo

Analogowe: 1 x D-sub 15 pin; 1 x S-Video; 5 x BNC, Component, Composite (via BNC and Cinch)

Cyfrowe: 1 x DVI-D (z HDCP); 1 x HDMI ; 1 x DisplayPort

Wyjścia wideo

Analogowe: Composite (BNC); 1 x BNC composite out; 5 x BNC for RGBHV, Component and Composite

Wejścia audio

(2 x Cinch (RCA); 1 x Head-jack 3.5 mm

Wyjścia audio

1 x Cinch (RCA)

Funkcje pilota

Ethernet; RS-232C (9-pin D-sub) Input and Output; D-sub 15 and DVI-D (DDC/CI); Remote Control IR

TV I WIDEO

Obsługiwane standardy TV (bez tunera)

NTSC; PAL; SECAM

Tryby wideo (bez tunera)

480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 and 60 Hz); 2 x 1080i (50 and 60 Hz); 2 x 1080p (50 and 60 Hz)

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Pobór mocy [W]

210 (przy 500 cd/m²) (typ.); 210 (typ.); 280 (max.)

Zarządzanie energią

VESA DPMS

Zasilanie

100-120 V/220-240 V; 3 A/1.2 A; zintegrowany zasilacz

WARUNKI OTOCZENIA

Temperatura otoczenia podczas pracy [°C]

+5 to +40 (influence on the max. brightness)

Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]

20 to 80

PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary [mm]

Bez nóżek: 1 112,8 x 659,4 x 142,5

Waga [kg]

Bez nóżek: 29,8

Szerokość ramki [mm]

18,2 (lewa/prawa); 18,2 (górną/dół)

Mocowanie VESA [mm]

300 x 300; 4 otwory; śruby M6

DOSTĘPNE OPCJE

Slot opcji

Built-in PC; CAT 5 receiver; DVBT-Tuner; DVI daisy chain board; HD-SDI board

Nóżki

Opcjonalnie

DODATKOWE FUNKCJE

Wersje kolorystyczne

srebrno-czarny

Bezpieczeństwo i ergonomia

CE; EuP; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC Class B; UL/C-UL or CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS

Plug and Play

VESA DDC2Bi

Głośniki

Opcjonalnie (15 W + 15 W)

Zawartość opakowania

Monitor; Kabel zasilający; Pilot (IR); Płyta CD (Podręczniki użytkownika/Instrukcje)

Kabel Sygnałowy: VGA - VGA

Gwarancja

3 lata (w tym na podświetlenie ekranu)