


Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Monitor NEC MultiSync ME431 IR-2**

Cena **0,00 zł**

Producent **Nec**

OPIS PRODUKTU

WYŚWIETLACZ

Rodzaj panelu IPS z podświetleniem Direct LED

Wielkość ekranu [cale/cm] 43 / 108

Proporcje obrazu 16:9

Jasność (bez szkła) [cd/m²] 400

Kontrast 1200:1

Kąty widzenia [°] 178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)

Czas reakcji [ms] 6

Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] 60

Obsługiwana orientacja obrazu Pionowa; Pozioma

DOTYK

Technologia dotykowa Podczerwień

Punkty dotyku / zdarzenia Rzeczywista technologia dotyku wielokrotnego — liczba punktów dotyku: maks. 20

Czas odpowiedzi [ms] ≤ 5

Metoda wprowadzania danych Palec; Rysik (≥ 2 mm); Rękawiczki

System Operacyjny Android; Linux; Raspberry Pi; Windows

Protokół komunikacyjny USB-HID

Dokładność [mm] +/- 1

Palm Rejection nie

Windows Ink nie

SZKŁO

Typ Termicznie hartowane z powłoką przeciwoodblaskową

Grubość [mm] 3

Przechodzenie światła [%] 92 (+/- 2 %)

Haze Level [%] 4

Twardość [H] 7

ROZDZIELCZOŚĆ

Rozdzielczość natywna

3840 x 2160

Obsługiwane przez wejścia cyfrowe i analogowe (PC)

1024 x 768;

1280 x 1024;

1280 x 720;

1360 x 768;

1366 x 768;

1400 x 1050;

1440 x 900;

1600 x 1200;

1650 x 1050;

1920 x 1080;

1920 x 1080;

1920 x 2160;

2560 x 1440;

2560 x 1600;

3840 x 2160;

4096 x 2160

CZĘSTOTLIWOŚĆ SYNCHRONIZACJI

Częstotliwość pozioma [kHz] 26 - 135

Częstotliwość pionowa [Hz] 23 - 86

MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA

Wejścia wideo cyfrowe 1 x DisplayPort (HDCP); 2 x HDMI (HDCP)

Wejścia audio cyfrowe 1 x Interfejs DisplayPort; 2 x HDMI

Kontrola wejścia przewód zdalnego sterowania (jack 3,5 mm); RS232; Sieć LAN 100 Mbit

Input Detect Custom; First; Last

OPEN MODULAR INTELLIGENCE

Intel® SDM kompatybilny z procesorami Intel Celeron lub procesorami o niższym zużyciu energii;

Możliwość zastosowania dużych i małych (do 45 W) modułów Intel® Smart Display

Gniazdo mikrokomputera RPi Compute Module 4

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Pobór mocy Eco/maks. [W] 80 wysyłka

Tryb Power Save [W] < 0.5; < 2 (Networked Standby)

Zarządzanie energią VESA DPMS

Zasilacz 100-240 V AC; zintegrowany

WARUNKI OTOCZENIA

Temperatura otoczenia podczas pracy [°C] +0 to +35

Wilgotność otoczenia podczas pracy [%] 20 to 80

Wilgotność otoczenia podczas przechowywania [%] 10 do 90

PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary [mm] 991 x 579,2 x 85,6

Waga [kg] 21.7

Szerokość ramki [mm] 24,25 (lewa/prawa); 24,35 (góra/dół)

Mocowanie VESA [mm] 200 x 200 (FDMI); 4 otwory; śruby M6

Wymiary opakowania (szer. x wys. x głęb.) [mm] Box 1: 1,120 x 700 x 203

Masa z opakowaniem [kg] 27.4

MEDIAPLAYER

Supported File Storage / File System USB 2.0 / FAT16, FAT32

Supported Image Formats JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 15360 x 8640

Supported Video Formats MPG (MPEG1/2/4, max res 1080p@30Hz); MP4 (MPEG2/4, H.263, H.264, HEVC/H.265, max res 3840x2160@60Hz); TS (MPEG2, H.264, HEVC/H.265, max res 3840x2160@60Hz); audio: LPCM, MP3, AAC; WMV (video H.264, Windows Media Video 9, max res 1080p@30Hz, audio WMA

9, WMA 10 Pro)

Supported Audio Formats MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s

DOSTĘPNE OPCJE

Akcesoria Soundbar (SP-ASCM-IQ2, SP-ASCM-2, SP-AS2)); Wózek (PD04 Tipster); Zestaw do montażu na ścianie (PDW S 32-65 L, PDW S 32-65 P)

FUNKCJE EKO

Wydajność energetyczna podświetleniem LED; Zużycie energii: 77 kWh/1000 godzin

DODATKOWE FUNKCJE

Cechy Specjalne HDMI ARC; Powered USB Port (10 W)

Bezpieczeństwo i ergonomia CE; EMC Class B; REACH; RoHS

Klasa błędów pikseli Klasa 1 wg ISO 9241-307

Głośniki Integrated Speakers (10 W + 10 W)

Zawartość opakowania 2x baterie; Instrukcja konfiguracji; Kabel HDMI; Kabel USB; Kabel zasilający;

Monitor; Pilot; User Manual

Gwarancja 3 lata (w tym na podświetlenie ekranu); dostępne dodatkowe usługi

Godziny pracy 18/7

External Control AMX NetLinx Support; ASCII Control Commands; Crestron Connected; HDMI CEC; HTTP

Browser; PJLink; Scheduled Timer; SNMP

Remote Management Automated Email Alerts; NEC NaViSet Administrator 2

Security Disable HW Buttons; Disable IR Functionality; Emergency Notification