

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



NEC
NEC Technologies

Nazwa **Podstawowy monitor wielkoformatowy
NEC MultiSync® E506**

Cena **3 240,00 zł**

Producent **Nec**

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

WYŚWIETLACZ

Rodzaj panelu S-PVA z bezpośrednim podświetleniem LED

Użyteczna powierzchnia [cale/cm] 1.096 x 616

Wielkość ekranu [cale/cm] 50 / 127

Proporcje obrazu 16:9

Jasność [cd/m²] 350

Kontrast 3000:1

Kąty widzenia [°] 176 poziomo / 176 pionowo (CR 20:1)

Czas reakcji [ms] 8

Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] 60

Haze Level [%] Standard (2)

Obsługiwana orientacja obrazu Pozioma

ROZDZIELCZOŚĆ

Rozdzielczość natywna 1920 x 1080

Obsługiwane przez wejścia cyfrowe i analogowe (PC) 1920 x 1080; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480

Obsługa tylko na złączu HDMI 1080p (60 Hz); 1080p (50 Hz); 1080p (30 Hz); 1080p (24 Hz); 1080i (50 Hz); 1080i (60 Hz); 720p (60 Hz); 720p (50 Hz); 576p (50 Hz); 576i (50 Hz); 480p (60 Hz); 480i (60 Hz)

MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA

Wejścia wideo analogowe 1 x VGA; Component (RCA); Composite (RCA)

Wejścia wideo cyfrowe 3 x HDMI

Wejścia audio cyfrowe 3 x HDMI

Cyfrowe wyjście audio 1 x SPDIF

Funkcje pilota Remote Control IR; RS-232C (9-pin D-sub) Input

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Pobór mocy [W] 79 wysyłka

Tryb Power Save [W] < 0,5 (tryb czuwania EKO)

Zarządzanie energią VESA DPMS

WARUNKI OTOCZENIA

Temperatura otoczenia podczas pracy [°C] +0 to +40

Wilgotność otoczenia podczas pracy [%] 10 to 80

Wilgotność otoczenia podczas przechowywania [%] 5 do 85

Temperatura otoczenia podczas przechowywania [°C] -10 do +60

PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary [mm] Bez nóżek: 1,123 x 646 x 77

Waga [kg] Bez nóżek: 12,88

Szerokość ramki [mm] 11,9 (prawa, lewa i góra); 14,9 (dół)

Mocowanie VESA [mm] 4 otwory; 400 x 200 (FDMI); śruby M6

DODATKOWE FUNKCJE

Cechy Specjalne Kompatybilność z systemami Mac i Windows; Możliwość regulacji temperatury barwowej; Scheduler (funkcja planowania włączania/wyłączania); Tryb obrazu dla punktów handlowych; Tryb przeglądania obrazów z oszczędzaniem energii; USB Media Player; Ustawienia dźwięku z korektorem

Bezpieczeństwo i ergonomia C-tick; CE; Energy Star 7.0; FCC Class B; PSB; REACH; RoHS; SASO; UL/C-UL or CSA

Głośniki Integrated Speakers (10 W + 10 W)

Zawartość opakowania Kabel VGA; Kabel zasilający; Monitor; Pilot

Gwarancja 3 lata (w tym na podświetlenie ekranu)

Godziny pracy 12/7

DOSTĘPNE OPCJE

Aksesoria Stopki (ST-50E); Wózek (PDMHM-L); Zestaw do montażu na ścianie (PDW S 32-55L)

MEDIAPLAYER

Supported Video Container Formats MPG, MPEG, MPEG2-TS, MPEG2-PS, MP4, MKV, AVI, Motion JPEG

Supported Video Codecs MPEG1, MPEG2, H.264, JPEG

Supported Audio Codecs (Video) MPEG Audio Layer 2, MPEG Audio Layer 3, AC-3

FUNKCJE EKO

Wydajność energetyczna Klasa efektywności energetycznej: A; Niski pobór mocy; podświetleniem LED;

Roczne zużycie energii: 123 kWh (na podstawie 4 godzin pracy na dobę); Tryb ECO

Normy ekologiczne EnergyStar 7.0