

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Projektor Optoma HD28e**

Cena **0,00 zł**

Producent **Optoma**

## OPIS PRODUKTU

Specyfikacja

Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania

DLP

Rozdzielczość

1080p Full HD (1920x1080)

Jasność

3 800lumenów

Kontrast

30 000:1

Natywne proporcje ekranu

16:9

Współczynnik projekcji - zgodny

4:3

Korekcja trapezowa - pionowa

+/-40°

Jednolitość

80%

Rozmiar ekranu

0.71m ~ 7.65m (28" ~ 301") diagonal

Informacje o lampie

Źródło światła

Lampy

Moc lampy

240

Żywotność lampy (godziny)

4000 (Jasny), 15000 (Dynamiczny), 10000 (Eco)

Optyczny

Współczynnik projekcji

1.47:1 ~ 1.62:1

Odległość wyświetlania

1m - 9.8m

Zoom

1.1

Rodzaj Powiększenia

Manualne

Ogniskowa (mm)

15.59 ~ 17.14

Wbudowany offset

116%

Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe

Porty wejścia 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D

Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A

Ogólne

Poziom hałasu (typowy)

25dB

Kompatybilność z komputerem

FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac

Kompatybilność 2D

NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)

Kompatybilność 3D

Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60

3D

Full 3D

Security

Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem

OSD / języki wyświetlacza

25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese

Warunki pracy

5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m

Pilot

Podświetlany pilot domowy

Liczba głośników

1

Wattów na głośnik

5W

W pudełku

Przewód zasilający

Pilot

2x baterie AAA

Podstawowa instrukcja obsługi

Input lag

16.00ms

Optional wireless models

WHD200

Zasilanie

Zasilanie

100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz

Zużycie energii (tryb czuwania)

0.5W

Zużycie energii (minimalne)

205W

Zużycie energii (maksymalne)

295W

Waga i wymiary

Waga netto

2.5kg

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)

316 x 244 x 108