

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Projektor Optoma S400 (E1P1A1VBE1ZZ)**

Cena **1 499,00 zł**

Producent **Optoma**

## OPIS PRODUKTU

### Jasna projekcja

Wyświetlaj jasne i żywe prezentacje bez wysiłku o każdej porze dnia. Zaprojektowany do sal konferencyjnych i klas lekcyjnych, S400 oferuje niesamowitą kolorystykę, długą żywotność lampy i energooszczędne funkcje przy niższym całkowitym koszcie posiadania.

Ten projektor można łatwo podłączyć dzięki wielu wejściom, wbudowanemu głośnikowi i zasilaniu USB. Idealny do podłączania kluczy sprzętowych HDMI, takich jak Optoma HDCast Pro i Google Chromecast lub laptopa, komputera stacjonarnego lub odtwarzacza Blu-ray w celu uzyskania wyraźnego wyświetlanego obrazu z dźwiękiem. Ten przenośny i lekki projektor można zainstalować lub zabrać w podróż na spotkania poza terenem placówki dzięki opcjonalnej torbie (sprzedawanej oddzielnie).

### Funkcje

Jasny projektor SVGA - 4000 lumenów ANSI

Łatwa łączność - HDMI, VGA, zasilanie USB

Czysty, mocny dźwięk - głośnik 10 W.

Lekki i przenośny

Podstawowe cechy:

Technologia wyświetlania DLP

Rozdzielczość SVGA (800 x 600)

Jasność 4000 lumenów

Współczynnik kontrastu 22 000: 1

Natywny współczynnik proporcji 4: 3

Korekcja trapezu - pionowa +/- 40 °

Szybkość skanowania poziomego 15,38 ~ 91,15 kHz

Szybkość skanowania w pionie 50 ~ 85 (120 dla 3D) Hz

Jednolitość 75%

Rozmiar ekranu Przekątna 0,71 m ~ 7,73 m (27,78" ~ 304,4")

Typ źródła światła Lampa

Lampa waty 203

Żywotność lampy (do) 6000 (Jasny), 12000 (Dynamiczny), 10000 (Eco), 15000 (Eco +)  
Współczynnik rzutu 1,94: 1 ~ 2,16: 1  
Odległość projekcji (m) 1m - 12m  
Powiększenie 1.1  
Ogniskowa (mm) 21,85 ~ 24  
Wejścia 1 x obsługa HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr / RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3,5 mm  
Wyjścia 1 x Audio 3,5 mm, 1 x USB-A power 1A  
Poziom hałasu (typowy)  
27dB  
Zgodność z komputerem FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac  
Zgodność z 2D NTSC M / J, 3,58 MHz, 4,43 MHz PAL B / D / G / H / I / M / N, 4,43 MHz SECAM B / D / G / K / K1 / L, 4,25 / 4,4 MHz 480i / p, 576i / p, 720p (50 / 60Hz), 1080i (50 / 60Hz), 1080p (50 / 60Hz)  
Bezpieczeństwo Listwa zabezpieczająca, blokada Kensington, interfejs chroniony hasłem  
Warunki pracy 5 ° C ~ 40 ° C, maks. Wilgotność 85%, maks. Wysokość 3000m  
Liczba głośników 1 10W  
W pudełku: Przewód zasilający AC Pilot Bateria Podstawowa instrukcja obsługi  
Waga netto: 3kg  
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm): 316 x 244 x 108

## CECHY PRODUKTU

Model/Seria	<b>S400 (E1P1A1VBE1ZZ)</b>
Technologia	<b>DLP</b>
Rozdzielczość (Podstawowa)	<b>SVGA</b>
Format Obrazu	<b>4:3</b>
Jasność	<b>4000</b>
Kontrast (...:1)	<b>22000</b>
Źródło Światła	<b>LAMPA</b>
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	<b>6000</b>
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	<b>1.94</b>
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	<b>2.15</b>