

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	Projektor Optoma WU615
-------	-------------------------------

Cena	16 899,00 zł
------	---------------------

Producent	Optoma
-----------	---------------

OPIS PRODUKTU

Specyfikacja

Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania

DLP

Rozdzielczość

WUXGA (1920x1200)

Jasność

6 500lumenów

Jasność ANSI

6 500lumens

Kontrast

10 000:1

Natywne proporcje ekranu

16:10

Współczynnik projekcji - zgodny

4:3, 16:9

Korekcja trapezowa - pozioma

-30 ~ +30

Korekcja trapezowa - pionowa

-30 ~ +40

Posiada automatyczną, pionową korekcję trapezową

Tak

Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)

1073.4

Szybkość skanowania poziomego

15.38 ~ 91.15Khz

Szybkość skanowania pionowego

24 ~ 85(120 for 3D)Hz

Jednolitość

85%

Rozmiar ekranu

0.71m - 7.67m (27.9in - 301.8in)

Informacje o lampie

Źródło światła

Lampy

Moc lampy

465

Żywotność lampy (godziny)

2000 (Jasny), 12000 (Dynamiczny), 3000 (Eco), 3000 (Eco+)

Optyczny

Współczynnik projekcji

1.2:1 - 2.16:1

Odległość wyświetlania

1.3m - 7.8m

Zoom

1.8

Rodzaj Powiększenia

Manualne

Ogniskowa (mm)

17.63 ~ 31.36

Przesuw obiektywu

Szybkość +20, --10% Poziomego +10, --10%

Wbudowany offset

100%

Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe

Porty wejścia 1 x RJ45, 1 x obsługa mini USB, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x DisplayPort, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x S-Video, 1 x Złożony sygnał wideo, 1 x Audio RCA L&R, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mikrofon Mic 3.5 mm

Porty wyjścia 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x 12V trigger

Ogólne

Poziom hałasu (typowy)

37dB

Kompatybilność z komputerem

FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac

Kompatybilność 2D

NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)

Kompatybilność 3D

Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60

3D

Full 3D

Security

Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem

OSD / języki wyświetlacza

25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese

Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu

Tak

Warunki pracy

5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m

Pilot

Podświetlany pilot ProAV

Liczba głośników

2

Wattów na głośnik

10W

W pudełku

Przewód zasilający, pilot, bateria, Podstawowy podręcznik użytkownika

Usługi sieciowe

LAN - sterowanie

Tak

LAN - wyświetlacz

Tak

LAN - sieci bezprzewodowe

Tak

Zasilanie

Zasilanie

100V ~ 240V $\pm$ 10%, 50-60Hz

Zużycie energii (tryb czuwania)

0.5W

Zużycie energii (maksymalne)

615W

Waga i wymiary

Waga netto

6.4kg

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)

424 x 344 x 160