

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Projektor Optoma ZH403**

Cena **5 099,00 zł**

Producent **Optoma**

OPIS PRODUKTU

Specyfikacja

Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania

DLP

Rozdzielczość

1080p Full HD (1920x1080)

Jasność

4 000lumenów

Kontrast

300 000:1

Natywne proporcje ekranu

16:9

Współczynnik projekcji - zgodny

4:3

Korekcja trapezowa - pionowa

+/-40°

Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)

1073.4

Szybkość skanowania poziomego

15.375 ~ 91.146 Khz

Szybkość skanowania pionowego

50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz

Jednolitość

85%

Rozmiar ekranu

0.71m ~ 7.63m (28" ~ 300.3") diagonal

Informacje o lampie

Źródło światła

Laser

Żywotność LASERA

30 000hours

Optyczny

Współczynnik projekcji

1.21:1 ~ 1.59:1

Odległość wyświetlania

1m - 7.9m

Zoom

1.3

Rodzaj Powiększenia

Manualne

Ogniskowa (mm)

12.81 ~ 16.74

Przesuw obiektywu

Pionowo: +/-0%, Poziomego: +/-0%

Wbudowany offset

100%

Lens shift

Tak - see documentation for details

Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe

Porty wejścia 1 x HDMI 2.0, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm

Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A

Kontrola 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x obsługa micro USB

Ogólne

Poziom hałasu (typowy)

30dB

Kompatybilność z komputerem

UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac

Kompatybilność 2D

NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)

Kompatybilność 3D

Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60

3D

Full 3D

Security

Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem

IP rating

IP6X

OSD / języki wyświetlacza

25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese

Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu

Tak

Warunki pracy

5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m

Pilot

Zdalne sterowanie za pomocą funkcji lasera i myszy

Liczba głośników

1

Wattów na głośnik

10W

W pudełku
AC power cord
Remote control
2x AAA batteries
Basic user manual
Optional wireless models
HDCast Pro
Usługi sieciowe
LAN - sterowanie
Tak
Zasilanie
Zasilanie
100V ~ 240V, 50-60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)
<0.5W
Zużycie energii (minimalne)
206W
Zużycie energii (maksymalne)
269W
Waga i wymiary
Waga netto
5.5kg
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)
337 x 265 x 122.5