

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Projektor Optoma ZH506 BLACK**

Cena **0,00 zł**

Producent **Optoma**

OPIS PRODUKTU

Specyfikacja

Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania

DLP

Rozdzielczość

1080p Full HD (1920x1080)

Jasność

5 000lumenów

Jasność ANSI

5 000lumens

Kontrast

300 000:1

Natywne proporcje ekranu

16:9

Współczynnik projekcji - zgodny

4:3,16:9,16:10

Korekcja trapezowa - pozioma

+/-30°

Korekcja trapezowa - pionowa

+/-30°

Posiada automatyczną, pionową korekcję trapezową

Tak

Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)

1073.4

Szybkość skanowania poziomego

15.375~91.146 Khz

Szybkość skanowania pionowego

50~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz

Jednolitość

85%

Rozmiar ekranu

0.72m ~ 7.62m (28.2" ~ 300") (diagonal)

Informacje o lampie

Źródło światła

Laser

Żywotność LASERA

30 000hours

Optyczny

Współczynnik projekcji

1.4:1 - 2.24:1

Odległość wyświetlania

1m - 10m

Zoom

1.6

Rodzaj Powiększenia

Manualne

Ogniskowa (mm)

20.913(wide)~32.626mm(tele)@ 60"

Przesuw obiektywu

Szybkość -103 ~ 118%, Poziomego: +/-0%

Wbudowany offset

103%

Lens shift

Tak - see documentation for details

Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe

Porty wejścia 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x VGA, 1 x Złącze kompozytowe, 1 x RS232, 1 x Mikrofon Mic 3.5 mm, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45

Porty wyjścia 1 x VGA, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm

Ogólne

Poziom hałasu (typowy)

28dB

Kompatybilność z komputerem

FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac

Kompatybilność 2D

NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)

Kompatybilność 3D

Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60

3D

Full 3D

Security

Zabezpieczenie antykradzieżowe,blokada Kensington,ochrona hasłem

OSD / języki wyświetlacza

25 języków: arabski,czeski,duński,holenderski,angielski,Farsi,fiński,francuski,niemiecki,grecki,węgierski,Indonesian,włoski,japoński,norweski,polski,portugalski,rumuński,rosyjski,chiński uproszczony,hiszpański,szwedzki,chiński tradycyjny,turecki,Vietnamsese

Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu

Tak

Warunki pracy

sea level to 10,000ft (3048m)

Pilot

Podświetlany pilot ProAV

Liczba głośników

2

Wattów na głośnik

10W

W pudełku

AC power cord

Remote control

2x AAA batteries

Basic user manual

Usługi sieciowe

LAN - sterowanie

Tak

LAN - wyświetlacz

Tak

Zasilanie

Zasilanie

100V ~ 240V \pm 10%, 50-60Hz

Zużycie energii (tryb czuwania)

<0.5W

Zużycie energii (minimalne)

190W

Zużycie energii (maksymalne)

341W

Waga i wymiary

Waga netto

5.5kg

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)

374 x 302 x 117