

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Projektor Optoma ZW400USTi**

Cena **13 490,00 zł**

Producent **Optoma**

OPIS PRODUKTU

ZW400USTi Specyfikacja

Technologia wyświetlania

1 x 0.65" DLP® chip

Rozdzielczość

WXGA 1280 x 800

Jasność¹ (Tryb Jasny)

4000 ANSI lumens

Kontrast

100,000:1

Typical lamp life² Bright

20,000 godzin do połowy jasności w trybie pracy Bright Mode ** (hrs)

Współczynnik projekcji 3

0.27:1

Współczynnik powiększenia

1.0x fixed

Złącza wejściowe/wyjściowe

2x HDMI V1.4a, 2x VGA, 2x 3.5mm Audio, VGA-out, 3.5mm Audio out, RJ45, RS232, 12v Trigger, Mini USB (service)

Głośnik (w watt)

10W

Audio

10W

Korekcja trapezu

±15° V, ±15° H

Waga (kg)

5.6

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)

382 x 310 x 124mm

Proporcje obrazu

16:10 native, 16:9/ 4:3 compatible

Offset

117% ± 4%

Wielkość ekranu projekcyjnego

85"~115" przekątna 16:10

Kompatybilność z komputerami

UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac

Kompatybilność Wideo

PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p)

Wsparcie 3D

The 3D features of Optoma projectors can only be used with compatible 3D content. Typical applications include use with 3D educational or 3D design and modelling systems. 3D television broadcast systems, (SKY in the UK), Blu-ray 3D™ and 3D games from the Sony® PS3 and Microsoft® Xbox 360 are now supported as part of the HDMI v1.4a specification.

Kompatybilność 3D

Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60

Częstotliwość odświeżania poziomego□

15.3 - 91.1kHz

Częstotliwość odświeżania pionowego

24 - 85Hz (120Hz for 3D)

Wyświetlane kolory

1.07 billion

Poziom hałasu (tryb Eco)

30dB

Zasilanie

100 - 240V, 50 - 60Hz

Zużycie energii

Full : 350W±15% @110VAC Full : 330W±15% @220VAC ECO : 230W±15% @110VAC ECO : 210W±15% @220VAC

Typ Lampy

Laser phosphor

Warunki pracy

5°C - 40°C, 90% maksymalna wilgotność, 3000m maksymalna wysokość

Bezpieczeństwo

Pasek bezpieczeństwa, blokada Kensington, ochrona hasłem

Pilot

Tak

Akcesoria standardowe

Przewód zasilania sieciowego, kabel VGA, kabel USB, podręcznik szybkiej obsługi, instrukcja obsługi (CD)

Akcesoria opcjonalne

Uchwyt ścienny, adapter bezprzewodowy WPS

Opcjonalne działanie w trybie bezprzewodowym

Tak

Działanie 360°

Nie - tylko projekcja w dół

Tryb Portretowy

Tak (tylko soczewka na dole)

Gwarancja

3 Lata

RoHS

Zgodny

Metoda Projektji

Przód, tył, mocowanie sufitu, blat stołu, do dołu, portret

Funkcje

Rozdzielczość WXGA, bardzo krótki rzut, laserowy silnik światła

Gwarancja

5 lat/ 12,000 godzin źródło światła. 3 lata projektor.

Gwarancja kolorów

5 lat

1Jasność i żywotność zależy od ustawień i warunków otoczenia

2Typowa żywotność lampy wynikająca z przeprowadzanych testów. Może się różnić w zależności od sposobu użytkowania i warunków otoczenia

3 tolerancja +/- 5%

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	ZW400USTi
Technologia	DLP
Rozdzielczość (Podstawowa)	WXGA
Format Obrazu	16:10
Jasność	4000
Kontrast (...:1)	100000
Źródło Światła	LASER
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	20000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	0.27
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	0.27