

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	Projektor Optoma ZX212ST
-------	--------------------------

Cena	0,00 zł
------	---------

Producent	Optoma
-----------	--------

OPIS PRODUKTU

ZX212ST Specyfikacja

Technologia wyświetlania

Pojedynczy układ 0.55" XGA DC3 DMD w technologii DLP® od Texas Instruments

Natywna rozdzielczość

Natywna XGA 1024 x 768

Brightness1 (Bright Mode)

2300 ANSI Lumenów

Kontrast

100 000:1

Poziomu szumu

28dB

Waga (kg)

4.5 kg

Wejścia/Wyjścia

HDMI, VGA (RGB/YPbPr/SCART), S-Video, Composite, Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, VGA Out, RJ45, RS232, USB (zdalna mysz), USB-A (Reader/bezprzewodowe), USB-B (Display), SD Card Slot

Max. Rozdzielczość

UXGA 1600 x 1200

Kompatybilność z komputerem

UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac

Kompatybilność video

PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 720p/1080i/1080p

Ilość wyświetlanych kolorów

1.07 miliarda

Obiektyw

F/2.8; f=7.02mm, stały zoom

Proporcje projekcji

0.626:1

Wielkość ekranu

0.99 - 4.89m (39.3" - 196.5") przekątna 4:3

Odległość

0.5 - 2.5 metrów

Typ zoomu
stały

Proporcje obrazu

4:3 natywne, 16:9 kompatybilne

Offset

115%

Odświeżanie poziome:

15 - 91kHz

Odświeżanie pionowe

24 - 120Hz

Żywotność lampy 2(hrs) (tryb Eco)

20 000 (żywotność LED+)

Korekcja Keystone'a

± 40° pion

Audio

10W

Wymiary (Sz x Gł x Wy)

321 x 240 x 95

Pilot

Pilot z funkcją myszy, wskaźnikiem laserowym i bezpośrednim wyborem źródła

Zasilanie

100-240V, 50-60Hz

Pobór mocy

220W tryb Jasny / 176W tryb ECO (< 0.5W tryb Czuwania)

Warunki działania

5°C - 40°C, Max. wilgotność 80%, Max. wysokość 3000m

Jednolitość

80%

Zabezpieczenia

Blokada antykradzieżowa, Kensington Lock, zabezpieczenie hasłem

Akcesoria standardowe

Ośłona obiektywu, kabel zasilający, kabel VGA, pilot z bateriami, podręcznik Szybki Start, Podręcznik

Użytkownika na CD, karta gwarancyjna

Dodatkowe akcesoria

Mini-WiFi dongle, zestaw do montażu naściennego OPCWM835, okulary 3D ZD201 3D Glasses

RoHS

zgodny

Obsługa 3D

Klatkowanie sekwencyjne 3D 120Hz do rozdzielczości 720p, 60Hz dla rozdzielczości z przeplotem do 480i.

Oglądanie 3D

Wymaga aktywnych okularów migawkowych Optoma DLP® Link™ - sprzedawane oddzielnie

Kompatybilność 3D

Funkcje 3D w projektorach Optoma mogą być wykorzystane tylko z kompatybilnymi treściami 3D.

Typowe zastosowania mogą zawierać programy 3D dla edukacji lub oprogramowanie do projektowania i modelowania przestrzennego 3D. Obsługa telewizyjnych systemów 3D, (n, Sky 3D w UK), 3D Blu-ray, czy gier 3D na PS3 lub Xbox360 wymaga adaptera Optoma 3D-XL sprzedawanego oddzielnie.

Głośnik

10

Gwarancja

3 Rok

On Screen Display

18 języków: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, polski, holenderski, rosyjski, fiński, szwedzki, grecki, norweski/duński, węgierski, czeski, turecki, perski, arabski

Opcja bezprzewodowa

Tak

Funkcje

60" @ 0.77m, Crestron RoomView®, Eco+, natywna przeglądarka plików Office, odtwarzacz multimedialny

1Jasność i żywotność lampy będą się zmieniać w zależności od wybranego trybu pracy projektora, warunków otoczenia oraz sposobu użytkowania. We wszystkich projektorach wykorzystujących lampy powszechny jest spadek jasności wraz z upływem żywotności lampy.

2Typowa żywotność osiągnięta w testach. Będzie się zmieniać w zależności o użytkowania i warunków otoczenia.