

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

Panasonic
ideas for life



Nazwa **Moduł Panasonic Digital Link Emitter ET-YFB200G**

Cena **0,00 zł**

Producent **Panasonic**

OPIS PRODUKTU

Moduł Digital Interface Box ET-YFB200

Prosty, rozszerzalny system dystrybucji AV

System DIGITAL LINK przesyła sygnały HDMI, nieskompresowane cyfrowe wideo HD, audio i sterujące (Ethernet, RS-232C) kablem klasy CAT5e lub wyższej na odległość do 100 m.

Tryb dalekiego zasięgu (Long Reach Mode) umożliwia transmisję sygnału 1080/60p na odległość 150 m (tylko w przypadku projektora PT-DZ780*1).

Niższe koszty okablowania i mniejsza złożoność połączeń.

Samowystarczalny — zawiera zintegrowane układy rozdzielacza, przełącznika, konwertera skalującego oraz konwertera DIGITAL LINK.

Możliwość połączenia kilku przełączników ET-YFB200G w celu przyłączenia dodatkowych urządzeń wyświetlających.

Kompaktowe wymiary — pół stelaża.

Duża szybkość i zdolność adaptacji

Bardzo szybkie przełączanie sygnału wideo.

Możliwość podłączenia kilku urządzeń źródłowych do wejść: 2 x HDMI IN, 2 x Computer IN, 1 x Video IN.

Wyposażony w 3 wejścia audio.

2 wyjścia DIGITAL LINK do dystrybucji sygnału AV i poleceń do dwóch projektorów lub wyświetlaczy.

Wyjście DVI-D umożliwia wizualną weryfikację sygnałów wychodzących na monitorze komputera.

Wygodna i niezawodna obsługa

Oprogramowanie Early Warning ET-SWA100 (opcjonalne) umożliwia łatwą identyfikację i naprawianie

usterek.

Zdalne sterowanie z przeglądarki na komputerze lub tablecie (funkcjonalność ograniczona).

Sterowanie urządzeniem ET-YFB200G za pomocą pilota do urządzeń wyświetlających.*2

Na przednim panelu przyciski włączania/gotowości dla poszczególnych urządzeń wyświetlających.

Łatwe w obsłudze przyciski reagujące na lekki dotyk.

Ekonomiczne zużycie energii.

*1 Według stanu na kwiecień 2015.

*2 Dotyczy profesjonalnych wyświetlaczy i projektorów przystosowanych do systemu DIGITAL LINK firmy Panasonic.

2 x DIGITAL LINK (based on HDBaseT™ technology) terminals output uncompressed HD digital video, audio, and command signals to two projectors/displays

- Long-distance DIGITAL LINK transmission of up to 150 m (492 ft)* through a single CAT 5e (STP) or higher cable