

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



**Panasonic**  
ideas for life

Nazwa **Monitor LED Panasonic TH-84LQ70LW**

Cena **0,00 zł**

Producent **Panasonic**

## OPIS PRODUKTU

Wyświetlacz

Wyświetlacz o przekątnej

2,13 m (84 ")

Typ wyświetlacza

LED

Rozdzielczość wyświetlacza

3840 x 2160 pikseli

Jasność wyświetlacza

500 cd / m<sup>2</sup>

Typ HD

4K Ultra HD

Czas odpowiedzi

12 ms

Współczynnik kontrastu (typowy)

1400: 1

Współczynnik kontrastu (dynamiczny)

500000: 1

Kąt widzenia poziomy

178 °

Kąt widzenia w pionie

178 °

Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys) 1860 x 1047 mm

Wyświetlacz o przekątnej (metryczna)

213.46 cm

Poziomy zakres skanowania 15.73 - 135 kHz

Pionowy zakres skanowania 59,94 - 60 Hz

Obsługiwane rozdzielczości grafika

640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) , 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160

Obsługiwane tryby wideo

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p

Natywna aspect ratio

16: 9

Porty i interfejsy

Ethernet LAN

Ilość portów HDMI

4

szybkości transmisji danych przez Ethernet LAN

10.100 Mbit / s

Port DVI

Ilość portów DVI-D

1

VGA (D-Sub) Porty wejściowe

1

HDMI w

4

Audio (L, R), w

2

Ethernet LAN (RJ-45) Porty

1

RS-232C

Wydajność

Multi-display

żywołność panela

50000 h

HDCP

Kolor produktu

Czarny, Metaliczny

Audio

Wbudowany głośnik (s)

Ilość głośników

2

Moc RMS

20 W

Moc

Pobór mocy (typowy)

540 W

Pobór mocy (tryb gotowości)

0,5 W

napięcie wejściowe AC

220 - 240 V

częstotliwość wejściowa AC 50/60 Hz

Pobór mocy (wyłączone) 0,3 W

Waga i wymiary

Szerokość

194.9 cm

Głębokość

9,2 cm

Wysokość

114.1 cm

Waga

84 kg

warunki pracy

Temperatura pracy (T-T)

0 - 40 ° C

Wilgotność względna (H + H) 20 - 80%

Temperatura przechowywania (T-T)

-20 - 60 ° C

Wilgotność względna składowania (-H), 20 - 80%

Wysokość pracy 0 - 2400 m