

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Panasonic
ideas for life

Nazwa **Monitor Panasonic TH-47LFX30**

Cena **0,00 zł**

Producent **Panasonic**

OPIS PRODUKTU

Wyświetlacz

Rozmiar ekranu przekątna 47 cali (1193 mm)

Format 16: 9

Obszar (szer. X wys.) 1039 x 584 mm

Liczba pikseli 1920 x 1080 pikseli

Jasność 1000 cd / m² (w ciemnym pomieszczeniu) i 1500 cd / m² (w jasnym pomieszczeniu)

Współczynnik kontrastu 1 000: 1

Czas reakcji 9 ms (G do G)

Kąt widzenia 178 ° / 178 ° (w poziomie / w pionie)

Orientacja pozioma / pionowa

Złącza

Wejścia HDMI IN 2 wejścia HDMI IN, typ A (kompatybilny z Deep Color)

Wejście DVI-D IN DVI-D x 1 24 pin (kompatybilne z HDCP)

Wejście RGB (PC) Jedno gniazdo Mini D-Sub (15 kontaktów.) (Female)

Plug & Play (VESA DDC 2B)

Wejście audio Audio IN Jedno gniazdo M3 (wspólne dla wejścia DVI-D IN i RGB)

Port szeregowy SERIAL Jedno gniazdo D-sub 9 styków, sterowanie zewnętrzne, protokół kompatybilny z RS-232C

Ogólne

Zasilanie 220 - 240 V, 50 Hz / 60 Hz

Zużycie energii 300 W

Średni pobór mocy 250 W

Zużycie energii w stanie wyłączonym 0,2 W

Wymiary gabarytowe (szer. X gł. X wys.) 1149 x 694 x 271 mm

Ciężar własny 62 kg

Wymiary opakowania (szer. X gł. X wys.) 1309 x 792 x 406 mm

Masa całkowita 73 kg

Szerokość ramy 50 mm

Kolor / materiał skrzynki srebrny / aluminium

Montaż VESA 400 x 400 mm

Temperatura pracy 0 ÷ 45 ° C

Temperatura robocza (tryb zimowy) -20 ° C ÷ 45 ° C

Wilgotność 20% - 90% (bez kondensacji)

Dźwięk

Wyjście audio do głośników 10 W [5 W + 5 W] (10% SOI), 8 Ω

Pilot zdalnego sterowania

Napięcie 3 V DC (typ AA x 2)

Odległość w strefie przed odbiornikiem sygnału: 7 m

Waga: 100 g

Zawartość opakowania

Akcesoria w zestawie Przewód zasilający, pilot zdalnego sterowania, baterie do zdalnego sterowania (typ R6 (AA)) x 2, krótka instrukcja obsługi, płyta CD-ROM (instrukcja obsługi)