

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Panasonic
ideas for life

Nazwa **Monitor Panasonic TH-86CQ2**

Cena **0,00 zł**

Producent **Panasonic**

OPIS PRODUKTU

Monitory 4K dla początkujących idealnie nadają się do prezentacji i wyświetlania informacji w biurach, salach lekcyjnych i salach konferencyjnych.

Seria CQ2 będzie oferować wysoką jakość obrazu w rozdzielczości 4K (3840×2160) i obsługiwać sygnały 4K/60p (HDMI). Zapewnią również 16 godzin ciągłej pracy, łącząc doskonałą niezawodność, funkcjonalność i wydajność kosztową, aby wspierać aktywną komunikację w różnych pomieszczeniach. Wysoka jakość obrazu 4K, która dokładnie odzwierciedla szczegóły treści Realistyczne i szczegółowe obrazy wyświetlane są z jasnością 400 cd/m² z rozdzielczością czterokrotnie wyższą niż full HD (3840 x 2160 pikseli) i realizują dokładny przekaz informacji w obszarach biznesu i edukacji.

Ponadto, dzięki zastosowaniu paneli o szerokim kącie widzenia, obrazy o wysokiej rozdzielczości mogą być dostarczane niezależnie od pozycji oglądania lub lokalizacji podczas konferencji i zajęć.

Rozszerzenie aplikacji o wbudowany tuner TV

Wyposażony w tuner telewizyjny. Może służyć jako telewizor lub monitor do celów prezentacyjnych lub informacyjnych, elastycznie dopasowując się do biur, szkół, barów sportowych.

Jednostka główna ma wbudowany głośnik o mocy 20 W (10 W + 10 W), więc do odtwarzania treści z dźwiękiem nie są wymagane żadne zewnętrzne głośniki, dzięki czemu można zainstalować wyświetlacz, efektywnie wykorzystując ograniczoną przestrzeń.

Właściwości instalacji obsługujące różne scenariusze użytkowania

Seria CQ2 będzie dostępna w sześciu modelach. Wybierz rozmiar ekranu w zależności od przestrzeni, od małych narożników, takich jak sale konferencyjne, po główne wyświetlacze w salach konferencyjnych i klasach. Ponieważ obsługuje montaż pochylony do przodu do 20 stopni, wysoka widoczność może być zachowana nawet podczas instalacji w wysokich miejscach.

Rozszerzone funkcje wspierające wydajną pracę

Po podłączeniu urządzenia zgodnego ze standardem HDMI CEC do wyświetlacza za pomocą kabla HDMI podstawowe operacje (takie jak włączanie/wyłączanie zasilania) kompatybilnych urządzeń można wykonywać wyłącznie za pomocą pilota wyświetlacza. Wyposażony jest również w funkcję zarządzania energią, która wykrywa sygnały wejściowe i automatycznie włącza/wyłącza wyświetlacz, co przyczynia się do oszczędzania energii elektrycznej urządzenia. Obsługuje również zewnętrzne sterowanie przez

RS-232C lub LAN (PjLink™). Jednoczesne sterowanie i zintegrowane zarządzanie mogą być realizowane za pośrednictwem sieci w celu wspierania wydajnej pracy.

Dopracowana jakość obrazu 4K w najdrobniejszych szczegółach

PROFESJONALNE 4K

* Rzeczywista rozdzielczość: 3840 x 2160p

Dzięki około 8 290 000 pikseli, czyli około czterokrotnie większej liczbie pikseli niż wyświetlacz Full-HD, obrazy są bardzo szczegółowe. Ten dynamiczny, wielkoekranowy wyświetlacz archiwizuje realistyczne obrazy z drobnymi niuansami. Wyświetlacz 4K to doskonały wybór do digital signage i sal konferencyjnych.

Zaawansowane ustawienia wideo dopasowane do otoczenia

Automatycznie dostosowuje kontrast, określając zmiany w użyciu kolorów dla stale zmieniających się obrazów sygnału wejściowego, takich jak filmy.

Dynamiczna kontrola podświetlenia

Dostosuj się do sygnału wejściowego, dostosuj jasność podświetlenia, aby poprawić kontrast i zmniejszyć całkowite zużycie energii.

Wbudowany tuner telewizyjny

Wbudowany tuner telewizyjny zapewnia bardzo precyzyjny obraz 4K. Dostępny jest również tryb sportowy, idealny do sztafet sportowych na żywo z dynamicznymi obrazami. Oprócz zastosowań w barach sportowych i restauracjach seria CQ2 jest optymalna do odświeżenia rozrywki biurowej i gromadzenia informacji w sytuacjach awaryjnych.

Funkcja odtwarzania plików multimedialnych USB

Wideo i zdjęcia zapisane wcześniej na nośniku USB można po prostu włożyć do serii CQ2 w celu automatycznego odtwarzania.

* Niektórych plików nie można odtworzyć, nawet jeśli są w obsługiwanej formie. Odnośnie ograniczeń, patrz instrukcja obsługi .

• Aby umożliwić automatyczne odtwarzanie, ponumerowane pliki muszą być wcześniej zapisane w folderze o nazwie „AUTO_PLAYBACK”.

Wbudowane głośniki do odtwarzania treści z dźwiękiem

Wyświetlacz ma wbudowane głośniki, dzięki czemu może odtwarzać zawartość z dźwiękiem bez podłączania głośników zewnętrznych. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie ograniczonej przestrzeni na instalację wielkoekranowego wyświetlacza.

Wysoka niezawodność Umożliwia ciągłą pracę 16/7

Oprócz odporności na uderzenia, seria CQ2 jest zdolna do ciągłej pracy 16/7. Oferuje niezawodne zastosowanie w placówkach oświatowych i urzędach.

* W przypadku długiego czasu zaleca się wyświetlanie ruchomego obrazu. Jeśli wyświetlasz nieruchomy obraz przez dłuższy czas, obraz może pozostać na ekranie. Retencja obrazu może jednak stopniowo zanikać w wyniku wyświetlania ruchomych obrazów.

Wybierz instalację pasującą do Twojej aplikacji

Montaż jest możliwy przy pochyleniu do przodu do 20 stopni, aby zachować czytelność przy montażu w wysokich miejscach.

Obsługiwane łączenie urządzeń HDMI CEC

Urządzenia kompatybilne z HDMI-CEC można podłączyć do wyświetlacza za pomocą kabla HDMI, umożliwiając sterowanie podstawowymi operacjami kompatybilnych urządzeń za pomocą pilota wyświetlacza.

* Nie można zagwarantować kontroli nad wszystkimi urządzeniami.

* Łącze VIERA nie jest obsługiwane.

Obsługa sterowania RS-232C

Serią CQ2 można sterować przez RS-232C. Możesz skonfigurować wyświetlacz do istniejącego systemu sterowania i sterować kilkoma urządzeniami jednocześnie.

Kompatybilna funkcja sieciowa do zdalnego sterowania

PjLink™ to standard zaprojektowany w celu integracji interfejsów komunikacyjnych i protokołów komunikacyjnych, które różniły się w zależności od wyświetlacza. Następujące operacje można wykonać z komputera, gdy używany jest protokół PjLink™.

• Sterowanie wyświetlaczem

• Sprawdzanie stanu wyświetlacza

Do serii zaliczają się modele:

86"TH-86CQ2

75"TH-75CQ2

65"TH-65CQ2

55"TH-55CQ2

50"TH-50CQ2

43"TH-43CQ2