

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

Panasonic
ideas for life



Nazwa **Projektor PANASONIC PT-FW430E**

Cena **0,00 zł**

Producent **Panasonic**

OPIS PRODUKTU

Panasonic PT-FW430 - Specyfikacja

Optyka

Parametry obiektywu:

f 21.6 - 43.0 mm, F 1.7 - 2.6

Odległość projekcyjna: 1,8 - 17,2 m

Przekątna ekranu: 33-300"

Wskaźnik odległości projekcji

do szerokości ekranu: 1.34 - 2.68:1

Optyczna Korekcja: pionowo +/- 51 procent, poziomo +/- 24 procent

Cyfrowa korekcja Keystone'a:

Pionowo: +/-30 stopni

Poziomo: brak

Typ obiektywu: Manualny, dwukrotny zoom optyczny

Lampa projekcyjna

Czas życia std / eco: do 6000 godzin

Moc / Typ: 250 W UHM

Tryb Eco: nie

Poziom szumu wentylatora: 29 dB w trybie ekonomicznym

Ogólna charakterystyka

Zasilanie: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Pobór mocy: 330 W

Waga: 6 kg

Normy zgodności: CE

Akcesoria

W zestawie: Pilot, bateria, kabel zasilający, torba przenośna, instrukcja obsługi

Głośniki

Ilość x Moc: 1 x 5.0 W

Projektor - Panasonic PT-FW430 - Funkcje

AutoFocus: nie

AutoSetup: tak

Wygaszenie obrazu: tak

Obraz-w-obrazie (PiP): nie

Cyfrowy zoom: tak

Wejście DVI / VESA M1: tak

Zamrożenie obrazu: tak

Wskaźnik laserowy w pilocie: tak

Pilot z funkcją myszy: nie

Wejście Component: tak, via PC1

LAN: tak

Lens-Shift: tak

Wyjście monitorowe: tak

Prezentacje bez komputera: tak

Zabezpieczenie PIN: tak

Logo użytkownika: tak

Wejście do sterowania: tak

Tryb wyświetlania na tablicy: tak

Montaż sufitowy: tak

Podtrzymanie chłodzenia: tak

Interfejs USB: nie

WLAN : nie

Inne cechy: konstrukcja przeciwkurzowa, len-shift, daylightview

Projektor - Panasonic PT-FW430 - Wymiary

Wymiary:

430 × 125.5 × 323 mm

Projektor - Panasonic PT-FW430 - Wejścia/wyjścia

Wejścia:

PC: PC: 1 x DVI-D, 2 x D-Sub 15pin

Video: HDMI, Composite, s-video, component (via PC1)

Audio: RCA x 2 (L/R), PC1 i PC2 stereo mini jack

Wyjścia

Monitorowe: 1 x D-Sub 15pin (via PC2)

Video: brak

Audio: PC stereo mini jack

Inne:

Sterowanie: RS-232

Inne: REMOTE, LAN