

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

Panasonic
ideas for life



Nazwa **Projektor Panasonic PT-RZ475**

Cena **0,00 zł**

Producent **Panasonic**

OPIS PRODUKTU

Display System 1-Chip 0,65 "/ 16,51 mm DLP
Natywna rozdzielczość WUXGA - 1920 x 1080
Obsługiwane rozdzielczości Full HD 1080p - 1920 x 1080
Zgodność HDTV 720p @ 50 Hz
720p @ 60Hz
1035i @ 60 Hz
1080i @ 50 Hz
1080i @ 60 Hz
1080p @ 24 Hz
1080p @ 25 Hz
1080p @ 30 Hz
1080p @ 50 Hz
1080p @ 60 Hz
piksele 2073600
Jasność 3000 lumenów
Jednolitość 90%
Proporcje ekranu 16: 9
Współczynnik kontrastu 20000: 1
3D DLP Link Tak
Skanowanie w poziomie: 27 - 100 kHz
Pionowo: 24 - 120 Hz
Obiektyw

Focus Fixed
Obiektyw F 1,8 (f = 11,9 mm)
Przesunięcie obiektywu w pionie: $\pm 10\%$
Poziome: $\pm 3,4\%$
Współczynnik projekcji 0,8: 1
Projekcja rozmiar 40 - 200 "/ 101.60 - 508.00 cm
cechy
Korekcja efektu trapezowego w pionie: $\pm 40^\circ$
Montaż na suficie Tak
Projekcja z tyłu ekranu Tak
Złącza wejścia / wyjścia
Wejścia / Wyjścia 1x HDMI wideo (wejście)
1x DVI-I wideo (wejście)
Type-A 1x 15-pin VGA żeński (wejście)
1x 1/8 "(3,5 mm) Mini wideo (wejście)
1x M3 audio (wejście)
1x M3 audio (wyjście)
1x 9-pin kontrolny VGA (wejście)
1x Ethernet LAN (wejście)
1x VESA 3D Sync Sterowanie / usługi (Wyjście)
Lampa (lampy) 1x LED
Szum wentylatora Tryb normalny: 35 dB
Maximum Pixel Clock 162 MHz
Pilot zdalnego sterowania Tak
Linka zabezpieczająca Slot
Ochrona hasłem
Security Bar
Wymagania dotyczące zasilania 100-240 V, 50 Hz
Prąd wejściowy 1,8 A / 5 A
Odprowadzanie ciepła nie określone przez producenta
Pobór mocy Tryb normalny: 430 W
Tryb Eco: 230 W
Tryb oszczędzania energii: 170 W
Tryb czuwania (normalny): 8 W
Tryb czuwania (Eco): 0,5 W
Temperatura pracy
32 do 113 ° F (od 0 do 45 ° C)
Wilgotność: 20 - 80%
Wymiary (SxWxG) 17.9 x 5.4 x 16.1 "/ 454,7 x 137.2 x 408.9 mm
Waga 25,4 lb / 11.52 kg