

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Panasonic
ideas for life

Nazwa **Projektor Panasonic PT-RZ570W**

Cena **0,00 zł**

Producent **Panasonic**

OPIS PRODUKTU

Podstawowe parametry: Typ: DLP/LED-Laser • Chips: 1x 0.67" • Rozdzielczość (podstawowa): WUXGA (1920x1200) • Jasność: 5400 ANSI Lumen • Kontrast: 20.000:1 • Format obrazu: 16:10 natywny • Przekątna obrazu: 1.02-7.62m • Żywotność lampy: 20000/-/ godziny (standardowy/Eco/Eco+) • Głośność: 33/28dB(A) (standardowy/Eco) • Złącza: 1x VGA In, 1x VGA Out, 2x HDMI, 1 x DVI-D, 1x Composite Video (RCA), 1x Stereo Line Out (RCA), 2x wtyczka jack Audio In, 1x wtyczka jack Audio Out, 1x USB, 1x LAN, 1x RS-232 • Zużycie prądu: 375/350W (standardowy/Eco) • Wymiary (SxWxG): 498x168x492mm • Waga: 16.30kg • Cechy szczególne: 3D-Ready (aktywne)

Specyfikacja:

Wyświetlanie obrazu

System wyświetlania 0,67" / 1,70 cm DLP

Rozdzielczość natywna 1920 x 1200

Format NTSC 4.43

PAL 60, M, N

SECAM

piksele 2304000

Jasność 5400 lumenów

Normal Mode: 5200 lumenów

Jednolitość 90%

Proporcje 16:10

Dynamiczny współczynnik kontrastu 20000: 1

Obiektyw

Manual Focus

Obiektyw F 2 - 3,4 (f = 21,5 - 43 mm)

Przesuwania obiektywu w pionie: 64 -44%

Poziomo: 27 -34%

Ręczny zoom: 2x

Odległość projekcji 4,02 - 62,6 "(1,2 - 19,1 m)

Współczynnik projekcji 1,46 - 2,94: 1

Projekcja rozmiar 40 - 300" / 101.60 - 762.00 cm (max Przekątna: 300" / 762,00 cm)

Korekcja efektu trapezowego w pionie: ± 40 °

Pozioma: $\pm 20^\circ$

Picture-in-Picture Tak

Projekcja z tyłu ekranu Tak

Złącza wejścia / wyjścia

Wejścia / Wyjścia 1x HDMI Audio / Video (wejście)

1x DVI-D Video (wejście)

1x 15-pin VGA (wejście)

1x 15-pin VGA (Input / Output)

M3 2x audio (wejście)

1x M3 audio (wyjście)

1x 9-pin VGA

1x USB

Ogólne

Źródło światła Laser-luminofor

Życie Normal Mode: 20000 godzin

Szum wentylatora Tryb normalny: 35 dB

Tryb Eco: 29 dB

Wymagania dotyczące zasilania 100-240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy w stanie czuwania (Eco): 0,5 W

Tryb czuwania: 6 W

Wysokość pracy 2297 "(700 m)

Temperatura pracy

32 do 113 ° F (od 0 do 45 ° C)

Wilgotność: 10 - 80%

Wymiary (SxWxG) 19.6 x 6.6 x 19.4 x 49.8 "/ 16.8 x 49.2 cm

Waga 36,4 lb / 16,51 kg