Inteligentna Elektronika Ul. Raduńska 36A 83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90 E-mail: info@centrumprojekcji.pl



OPIS PRODUKTU

Projektor Panasonic PT-RZ575EJasność - 5200 ANSI lm; 1: 20 000 - rozdzielczość - 1920 x 1200, kontrast Połączenie technologii Solid Shine i DLP zapewnia jasność 5200 lumenów oraz wysoki współczynnik kontrastu 20000:1. Dzięki trybowi stałej jasności zapewnia długotrwałą i stabilną pracę nawet w trudnych warunkach. PT-RZ575 zapewnia pięć trybów operacyjnych, można wybrać jeden z trzech poziomów jasności lub uruchomić tryb Long Life, który pozwala na działanie projektora 24/7 bez konieczności wymiany źródła światła nawet do 87 600 godzin. Jedną z zalet projektora jest pyłoszczelny blok optyczny oraz obudowa urządzenia zapobiegają przedostawaniu się kurzu, które który wpływa na pogorszenie jasności obrazu. Dodatkowo konstrukcja bezfiltrowa projektora sprawia, iż nie wymaga on żadnej konserwacji.

Niezawodność przez długi czas i wysoka jakość obrazu:

Jasność: 5200 ANSI lumenówRozdzielczości WUXGA (1920 x 1200)Kontrast: 20000: 1Procesor jasności "Detail Clarity Processor" 3 Generacji zapewnia naturalne tekstury i szczegółowość obrazuTechnologia Daylight View Basic zapewnia ostry obraz nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniachTryb symulacji DICOMŻywotność źródła światła ponad 20.000 godzinPyłoszczelny uszczelniony układ optycznyKonstrukcja bez filtraNiezawodność i wysoka jakość obrazu:Funkcja: Perfect fit3D-Color Control System10-bitowe przetwarzanie obrazuProgressive Scan (tryb 3: 2 pulldown)Dynamiczna regulacja ostrościCyfrowa redukcja szumówIP-transformacjaIntelligent Scene AnalysisTryb 2: 2 pulldownsRGB kompatybilny

Nieograniczone możliwości montażu:

Uproszczona instalacja dzięki technologii DIGITAL LINK z HDBaseT, która pozwala przesyłać sygnały wideo i poleceń sterujących za pośrednictwem pojedynczego kabla na dystansie do 150 metrów, gdy używany w połączeniu z opcjonalnym przełącznikiem switch-et-YFB200GKompatybilny z opcjonalnymi urządzeniami przełączającymi ET-YFB100G, ET-YFB200G lub innymi przełącznikami obsługującymi technologię HDBaseTObiektyw z zoomem 2 xKonstrukcja obiektywu w środku instalacjiMożliwa pełna projekcja 360 °Tryb portretowy do pionowej projekcji obrazuSzeroka gama złączy, w tym Digital Link, DVI-D i HDMIBrak konserwacji umożliwia elastyczność instalacjiNiski poziom hałasu dla tej klasy projektorów - 28 dB w trybie Eco

Profesjonalne funkcje dla instalacji:

24/7 praca ciągłaNiemal natychmiastowe włączanie / wyłączanie zasilaniaNie istnieją żadne ograniczenia dotyczące liczby cykli włączenia / wyłączeniaEco Funkcja sterowania przy niskim poborze mocyProgram Monitoring and Control wielu projektorów pozwala na zarządzanie wieloma projektorami jednocześnie

przewodowo za pośrednictwem sieci LAN lub RS-232CKorekcja zniekształcenia trapezowego i zdolność do projekcji na ekranie zakrzywionymWsparcie dla projekcji wielo ekranowych połączone z kalibracją jasności i kolorów obrazu (funkcja "mieszania krawędzi", funkcja Color Matching)Funkcja obraz w obrazie (picture in picture)Kompatybilny z opcjonalnym oprogramowaniem wczesnego ostrzegania ET-SWA100 w celu monitorowania stanu projektorów, które są podłączone do sieciDefiniowanie harmonogramu wykonania poleceńPilot zdalnego sterowania z dużej odległości (30 m) z podświetleniem LEDFunkcje zabezpieczające przed kradzieżą, w tym możliwość zainstalowania łańcuchaKompatybilny z protokołem Art-Net

CECHY	PRODUKTU	
-------	----------	--

Model/Seria	PT-RZ575
Technologia	DLP
Rozdzielczość (Podstawowa)	WUXGA
Format Obrazu	16:10
Jasność	5200
Kontrast (:1)	20000
Źródło Światła	LASER
Żywotność Źrdła Światła (Ilość Godzin)	20000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (:1)	0.8
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (:1)	0.8