

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



PHILIPS

Professional Display Solutions

Nazwa **Monitor dotykowy Philips 65BDL3052T/00**

Cena **0,00 zł**

Producent **Philips**

OPIS PRODUKTU

Specyfikacja techniczna

Obraz/wyświetlacz

Przekątna ekranu (cm) 163,9 cm Przekątna ekranu (cale) 64,5 cali Rozdzielczość panelu 3840 x 2160 Optymalna rozdzielczość 3840 x 2160 przy 60 Hz jasność 350 cd/m² Współczynnik kontrastu (typowy) 4000:1 Powłoka na powierzchni ekranu Powłoka przeciwoodblaskowa Format obrazu 16:9 Czas reakcji (standardowy) 8 ms Rozmiar plamki 0,372 x 0,372 mm Kolory wyświetlacza 1,07 miliarda Kąt widzenia (poziomy) 178 stopnie Kąt widzenia (pionowy) 178 stopnie Funkcje poprawy obrazu Dynamiczny współczynnik kontrastu 500 000:1 Technologia panelu VA System operacyjny Android 5.0.1

Tryb filmowy 3/2 - 2/2 pull down

Filtr grzebieniowy 3D

Kompensacja ruchu bez przepłotu

Skanowanie progresywne

3D MA bez przepłotu

Dynamiczna poprawa kontrastu

Udogodnienia

Orientacja Pozioma (18/7) Pętla sygnału IR Loophrough Sterowanie przez sieć Wydajność grafiki Zaawansowana kontrola koloru Funkcje ochrony ekranu Przesunięcie pikseli, niska jasność Kontrola klawiatury Sygnał zdalnego sterowania Blokowany Funkcje energooszczędne Smart Power Pozostałe wygody Uchwyty do noszenia Łatwa instalacja Funkcjonalna komora Pamięć 2 GB DDR3 / 8 GB eMMC Funkcja Picture in Picture PIP

Ukryta

Blokowany

RS232

RJ45

Jeden przewód (HDMI-CEC)

HDMI (jeden przewód)

Dźwięk

Wbudowane głośniki 2 x 10 W RMS

Warunki eksploatacji

Zakres temperatur (eksploatacja) Od 0 do 40 °C Wilgotność względna 20–80% (eksploatacja), 10–90% (przechowywanie) % Średni okres międzyawaryjny (MTBF) 50 000 godzin Wysokość Od 0 do 3000 m

Zakres temperatur (przechowywanie) Od -20 do 60 °C

Akcesoria

Akcesoria w zestawie Podstawa BM05922 (opcjonalna) Akcesoria w zestawie

Przewód RS232 do połączenia łańcuchowego

Pokrywa USB i śruba x1

Przewód zasilający sieciowy

Przewód RS232

Pilot

Baterie do pilota

Skrócona instrukcja obsługi

Przewód HDMI

Przewód czujnika podczerwieni (1,8 m)

Zastosowania multimedialne

Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB Odtwarzanie wideo przez złącze USB

MKV

MP4

MPEG

MPG

TS

VOB

WMV

ASF

AVI

DAT

FLV

WEBM

AAC

M4A

MP3

WMA

BMP

JPEG

JPG

PNG

Wewnętrzny odtwarzacz

Procesor Quad Core Cortex A9 1,8 GHz Procesor graficzny ARM Mali400 Quad Core 533 MHz Pamięć 2 GB DDR3 Pamięć masowa 8 GB eMMC

Interaktywność

Technologia wielodotykowa Ekran dotykowy na podczerwień Punkty dotykowe 20 punktów dotykowych jednocześnie Plug and play Zgodność ze standardem HID Szkło ochronne

Szkło ochronne, hartowane 5 mm

Powłoka przeciwodblaskowa

Szkło antyrefleksyjne

Możliwości połączeń

Wejście wideo Wejście audio Gniazdo 3,5 mm Wyjście audio Audio L/P (RCA) Zdalne sterowanie Inne połączenia

USB

microSD

micro-USB

OPS

Gniazdo zasilania USB (5 V, 2 A)

mPCIe

RJ45

IR (wejście/wyjście), gniazdo 3,5 mm

RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm

HDMI (x4)

VGA (analogowe D-Sub)

Złącze DisplayPort

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

Formaty komputeroweFormaty wideo

1080p, 50, 60 Hz

1080i, 25, 30 Hz

720p, 50, 60 Hz

576i, 25, 50 Hz

480i, 30, 60 Hz

2160p, 30, 50, 60 Hz

480p, 30, 60 Hz

576p, 25, 50 Hz

1920 x 1080, 60 Hz

1360 x 768, 60 Hz

1280 x 768, 60 Hz

1280 x 800, 60 Hz

1280 x 1024, 60 Hz

720 x 400, 70 Hz

1024 x 768; 60, 75 Hz

3840 x 2160, 60 Hz

640 x 480, 60, 72, 75 Hz

800 x 600; 60, 75 Hz

Wymiary

Szerokość urządzenia1475,4 mmWysokość urządzenia850,4 mmGłębokość urządzenia101,0 mmWaga

produktu40,58 kgMocowanie zgodne ze standardem VESA400 (poz.) x 400 (pion.), M6Szerokość

osłony21,0 mmWaga produktu (funty)89,46 lbGłębokość urządzenia (w calach)3,98 caliWysokość

urządzenia (w calach)33,48 caliSzerokość urządzenia (w calach)58,09 caliUchwyt do funkcjonalnej

komory100 x 200 mm

Moc

Zasilanie sieciowe100–240 V AC; 50–60 HzPobór mocy w trybie gotowości< 0,5 WPobór mocy (tryb

włączenia)186 WFunkcje oszczędzania energiiSmart PowerPobór mocy (typowy)165 W

Różne

Języki menu ekranowego (OSD)CertyfikatyGwarancja3-letnia gwarancja

CE

FCC, klasa B

UL/cUL

RoHS

CB

C-Tick

EnergyStar 7.0

GOST

BSMI

CCC

CECP

EPEAT

EUP

arabski
angielski
francuski
niemiecki
włoski
japoński
polski
hiszpański
turecki
rosyjski
chiński uproszczony
chiński (tradycyjny)
duński
holenderski
fiński
norweski
portugalski
szwedzki
Zawartość opakowania.
Pozostała zawartość opakowania
Przewód zasilający sieciowy,
Przewód RS232,
Pilot,
Baterie do pilota,
Skrócona instrukcja obsługi,
Przewód HDMI,
Przewód czujnika podczerwieni (1,8 m).