

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



PHILIPS

Professional Display Solutions

Nazwa **Monitor dotykowy Philips 75BDL4052E/00**

Cena **0,00 zł**

Producent **Philips**

OPIS PRODUKTU

Obraz/wyświetlacz

Przekątna ekranu (cm)

189,3 cm

Przekątna ekranu (cale)

74,5 cale

Rozdzielczość panelu

3840 x 2160

Optymalna rozdzielczość

3840 x 2160 przy 60 Hz

Jasność (bez szkła)

410 cd/m²

Jasność (ze szkłem)

380 cd/m²

Dynamiczny współczynnik kontrastu

500 000:1

Czas reakcji (standardowy)

8 ms

Format obrazu

16:9

Kąt widzenia (poziomy)

178 stopni

Kąt widzenia (pionowy)

178 stopni
Rozmiar plamki
0,4296 x 0,4296 mm
Kolory wyświetlacza
1,07 mld
Funkcje poprawy obrazu
Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down
Filtr grzebieniowy 3D
Kompensacja ruchu bez przepłotu
Skanowanie progresywne
3D MA bez przepłotu
Dynamiczna poprawa kontrastu
Technologia panelu
ADS
Współczynnik kontrastu (typowy)
1200:1
System operacyjny
Android 10
Rozdzielczość interfejsu użytkownika systemu operacyjnego
3840 x 2160 przy 60 Hz
Obsługiwana rozdzielczość ekranu
Formaty komputerowe
640 x 350, 70 Hz
640 x 480, 60 Hz, 67 Hz, 72 Hz, 75 Hz
800 x 600, 56 Hz, 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz
832 x 624, 75 Hz
848 x 480, 60 Hz
960 x 720, 75 Hz
1024x768, 60,70Hz
1152 x 864, 60 Hz, 70 Hz, 75 Hz
1152 x 900, 66 Hz
1280 x 720, 60 Hz, 70 Hz
1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz
1280 x 800, 60 Hz, 75 Hz
1280 x 960, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz,67 Hz,75 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1366 x 768, 60 Hz
1400 x 1050, 60 Hz, 75 Hz
1600 x 900, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1680 x1050, 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1920 x 1200, 60 Hz
3840 x 2160, 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz ,60 Hz
1440 x 900, 60 Hz
720 x 400, 70 Hz
Formaty wideo
480p, 60 Hz
720p, 50, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
1080p, 50, 60 Hz
2160p, 50, 60 Hz
480i, 60 Hz
Możliwości połączeń

Wejście wideo
DVI-D (x1)
HDMI 2.0 (x3)
USB 2.0 (x3)
USB 3.0 (x3)
USB-C (do 65 W)
Wejście audio
Gniazdo mini 3,5 mm (x1)
Wyjście wideo
HDMI 2.0 (x1)
Wyjście audio
Gniazdo mini 3,5 mm (x1)
Zdalne sterowanie
IR (wejście/wyjście), gniazdo 3,5 mm
RJ45
RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm
Inne połączenia
OPS
microSD
USB-B (x3)
Udogodnienia
Orientacja
Pozioma (18/7)
Funkcje ochrony ekranu
Przesunięcie pikseli, niska jasność
Pętla sygnału
RS232
IR Loopthrough
Łatwa instalacja
Funkcjonalna komora
Wyjście zasilacza
Sterowanie przez sieć
RS232
RJ45
Kontrola klawiatury
Blokowany
Sygnał zdalnego sterowania
Blokowany
Pozostałe wygody
Uchwyty do noszenia
Warunki eksploatacji
Zakres temperatur (eksploatacja)
Od 0 do 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)
Od -20 do 60 °C
Wysokość
Od 0 do 3000 m
Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
50 000 godziny
Zakres wilgotności (podczas pracy) [RH]
20–80% (bez skraplania)
Zakres wilgotności (podczas przechowywania) [RH]
5–95% (bez skraplania)
Moc
Pobór mocy (typowy)

190 W
Zużycie (maks.)
450 W
Pobór mocy w trybie gotowości
< 0,5 W
Zasilanie sieciowe
100–240 V AC, 50/60 Hz
Funkcje oszczędzania energii
Smart Power
Klasa energetyczna
G
Dźwięk
Wbudowane głośniki
2 x15 W
Akcesoria
Akcesoria w zestawie
Ściereczka do czyszczenia (x1)
Przewód zasilający sieciowy
Pokrywa przełącznika sieciowego
Zaczep na kabel (x3)
Przewód DVI-I (1,8 m) (x1)
Przewód HDMI (3 m) (x1)
Przewód czujnika podczerwieni (1,8 m) (x1)
Logo Philips (x1)
Skrócona instrukcja obsługi (x1)
Pilot zdalnego sterowania i baterie AAA
Przewód RS232
Przewód łańcuchowy RS232 (x1)
Rysik dotykowy (x2)
Przewód USB A do B (3 m) (x1)
Pokrywa USB i śruby
Akcesoria opcjonalne
Interaktywne klucze sprzętowe
Różne
Języki menu ekranowego (OSD)
arabski
holenderski
duński
angielski
francuski
fiński
niemiecki
włoski
japoński
norweski
polski
portugalski
rosyjski
hiszpański
szwedzki
chiński uproszczony
turecki
chiński (tradycyjny)
Certyfikaty
CE

FCC, klasa A
RoHS
CB
EAC
EMF
ETL
Gwarancja
5 lat gwarancji
Zastosowania multimedialne
Odtwarzanie wideo przez złącze USB
H.263
H.264
H.265
MPEG1/2
MPEG4
VP8
VP9
Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB
BMP
JPEG
PNG
Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB
AAC
HEAAC
MPEG
Interaktywność
Technologia wielodotykowa
Ekran dotykowy na podczerwień bez przerwy
Punkty dotykowe
20 punktów dotykowych jednocześnie
Plug and play
Zgodność ze standardem HID
Szkło ochronne
Powłoka przeciwodblaskowa
Filtr niebieskiego światła
Hartowane szkło ochronne 7MOHS
Wewnętrzny odtwarzacz
Procesor
MTK 9970A
Pamięć
4 GB pamięci RAM
Przechowywanie
32 GB eMMC
Wi-Fi
2G/5G/6G 2T2R
Wymiary
Szerokość urządzenia
1715,5 mm
Wysokość urządzenia
1007,6 mm
Szerokość urządzenia (w calach)
67,54 cale
Wysokość urządzenia (w calach)
39,67 cale
Głębokość urządzenia (w calach)

3,99(D_Maks.)/3,12(D_Uchwyt ścienny) cale

Uchwyt ścienny

600 x 400 mm, M8

Szerokość ramki

17,8 mm (G/L/P) x 31,7 mm (D)

Głębokość urządzenia

101,5 mm(D_Maks.)/79,2 mm(D_Uchwyt ścienny) mm

Uchwyt do funkcjonalnej komory

100 x 100 mm, 6 x M4L6

Waga

55,85 kg

Waga

Produkt z opakowaniem (kg)

67,7 kg

Produkt bez opakowania (lb)

149,25 lb

Produkt bez podstawy (kg)

55,85 kg

Produkt bez podstawy (lb)

123,13 lb

Zawartość opakowania.

Pozostała zawartość opakowania

Akcesoria opcjonalne: Interaktywne klucze sprzętowe