

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



PHILIPS

Professional Display Solutions

Nazwa **Monitor HaLO™ Philips BDL4230EC**

Cena **0,00 zł**

Producent **Philips**

OPIS PRODUKTU

Obraz/wyświetlacz

*Długość przekątnej ekranu: 42 cali / 107 cm

*Rozdzielczość panelu: 1920 x 1080 pikseli

*Optymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 przy 60 Hz

*Jasność: 500 cd/m²

*Współczynnik kontrastu (typowy): 1400:1

*Czas reakcji (typowy): 5 ms

*Format obrazu: 16:9

*Kąt widzenia (p / p): 178 / 178 stopnie

*Rozmiar plamki: 0,485 x 0,485

*Kolory wyświetlacza: 1,06 miliarda kolorów

*Funkcje poprawy obrazu: Tryb filmowy 3/2 - 2/2 pull down, Filtr grzebieniowy 3D, Kompensacja ruchu bez przeplotu, Skanowanie progresywne, 3D MA bez przeplotu, Dynamiczna poprawa kontrastu

Możliwości połączeń

*PC: Wejście VGA D-Sub 15HD, Wyjście VGA D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, Wyjście RS232 D-sub9, Wejście audio PC 3,5 mm x1

*Wejście audio-wideo: HDMI x1, Komponentowe (BNC) x1, Kompozytowe (RCA) x1, Kompozytowe (BNC) x1, S-Video x1, Audio (L/R) x2

*Wyjście AV: Kompozytowe (BNC) x1, Audio (L/R) x1

*Inne połączenia: Wyjście zasilacza, Złącze głośników zewnętrznych

Udogodnienia

*Wybór miejsca: Portret (pionowo), Krajobraz (poziomo)

*Funkcja Picture in Picture:: PBP, PIP, POP

*Funkcje ochrony ekranu: Przesunięcie piksela, niska jasność

- *Pętla sygnału:: RS232, VGA
- *Kontrola klawiatury:: Ukryta, Blokowana
- *Sygnał zdalnego sterowania:: Blokowana
- * atwa instalacja: Wyjście zasilacza, Uchwyty do noszenia, Funkcjonalna komora
- *Funkcje energooszczędne:: Czujnik oświetlenia otoczenia, Smart Power
- *Wydajność grafiki: Zaawansowana kontrola koloru
- *Opakowanie:: Pudełko wielokrotnego użytku
- *Sterowanie przez sieć: RS232

Wymiary

- *Grubość ramy: 2,9 cm
- *Funkcjonalna komora (S x W x G): 160 x 300 x 55 mm
- *Funkcjonalna komora (w calach) (S x W x G): 6,30 x 11,81 x 2,17 cala
- *Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 1152 x 745 x 130 mm
- *Wymiary zestawu (w calach) (szer. x wys. x gł.): 45,3 x 29,3 x 5,2 cali
- *Waga produktu: 31,3 kg
- *Waga produktu (funty): 68,9
- *Mocowanie zgodne ze standardem VESA: 200 x 200 mm, 400 x 200 mm (zestaw), 100 x 100 mm (funkcjonalna komora)

Warunki eksploatacji

- *Zakres temperatur (eksploatacja): 0-40 °C
- *Wilgotność względna: 5-90 %
- *Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 50 000 godzin

Zasilanie

- *Zasilanie sieciowe: 90-264 V AC, 50/60 Hz
- *Pobór mocy (tryb włączenia): Stand. 120 W
- *Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W

Dźwięk

- *Wbudowane głośniki: 2 x 12 W (8 omów)

Akcesoria

- *Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, Baterie do pilota zdalnego sterowania, Przewód zasilający sieciowy, Przewód VGA, Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot zdalnego sterowania do zmiany kolorów diod LED
- *Akcesoria opcjonalne: Nieruchomy wieszak ścienny, Elastyczny wieszak ścienny, Montaż nasufitowy
- *Podstawa: BM05411

Różne

- *Gwarancja: Europa/Ameryka Północna: 3 lata
- *Języki menu ekranowego (OSD): angielski, francuski, niemiecki, włoski, polski, turecki, rosyjski, chiński uproszczony
- *Certyfikaty: CE, FCC, klasa B, CCC, RoHS, UL/cUL