

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



**PHILIPS**

Professional Display Solutions

Nazwa **Monitor HaLO™ Philips BDL4230EC**

Cena **0,00 zł**

Producent **Philips**

## OPIS PRODUKTU

Obraz/wyświetlacz

\*Długość przekątnej ekranu: 42 cali / 107 cm

\*Rozdzielczość panelu: 1920 x 1080 pikseli

\*Optymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 przy 60 Hz

\*Jasność: 500 cd/m<sup>2</sup>

\*Współczynnik kontrastu (typowy): 1400:1

\*Czas reakcji (typowy): 5 ms

\*Format obrazu: 16:9

\*Kąt widzenia (p / p): 178 / 178 stopnie

\*Rozmiar plamki: 0,485 x 0,485

\*Kolory wyświetlacza: 1,06 miliarda kolorów

\*Funkcje poprawy obrazu: Tryb filmowy 3/2 - 2/2 pull down, Filtr grzebieniowy 3D, Kompensacja ruchu bez przeplotu, Skanowanie progresywne, 3D MA bez przeplotu, Dynamiczna poprawa kontrastu

Możliwości połączeń

\*PC: Wejście VGA D-Sub 15HD, Wyjście VGA D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, Wyjście RS232 D-sub9, Wejście audio PC 3,5 mm x1

\*Wejście audio-wideo: HDMI x1, Komponentowe (BNC) x1, Kompozytowe (RCA) x1, Kompozytowe (BNC) x1, S-Video x1, Audio (L/R) x2

\*Wyjście AV: Kompozytowe (BNC) x1, Audio (L/R) x1

\*Inne połączenia: Wyjście zasilacza, Złącze głośników zewnętrznych

Udogodnienia

\*Wybór miejsca: Portret (pionowo), Krajobraz (poziomo)

\*Funkcja Picture in Picture:: PBP, PIP, POP

\*Funkcje ochrony ekranu: Przesunięcie piksela, niska jasność

- \*Pętla sygnału:: RS232, VGA
- \*Kontrola klawiatury:: Ukryta, Blokowana
- \*Sygnał zdalnego sterowania:: Blokowana
- \* atwa instalacja: Wyjście zasilacza, Uchwyty do noszenia, Funkcjonalna komora
- \*Funkcje energooszczędne:: Czujnik oświetlenia otoczenia, Smart Power
- \*Wydajność grafiki: Zaawansowana kontrola koloru
- \*Opakowanie:: Pudełko wielokrotnego użytku
- \*Sterowanie przez sieć: RS232

#### Wymiary

- \*Grubość ramy: 2,9 cm
- \*Funkcjonalna komora (S x W x G): 160 x 300 x 55 mm
- \*Funkcjonalna komora (w calach) (S x W x G): 6,30 x 11,81 x 2,17 cala
- \*Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 1152 x 745 x 130 mm
- \*Wymiary zestawu (w calach) (szer. x wys. x gł.): 45,3 x 29,3 x 5,2 cali
- \*Waga produktu: 31,3 kg
- \*Waga produktu (funty): 68,9
- \*Mocowanie zgodne ze standardem VESA: 200 x 200 mm, 400 x 200 mm (zestaw), 100 x 100 mm (funkcjonalna komora)

#### Warunki eksploatacji

- \*Zakres temperatur (eksploatacja): 0-40 °C
- \*Wilgotność względna: 5-90 %
- \*Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 50 000 godzin

#### Zasilanie

- \*Zasilanie sieciowe: 90-264 V AC, 50/60 Hz
- \*Pobór mocy (tryb włączenia): Stand. 120 W
- \*Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W

#### Dźwięk

- \*Wbudowane głośniki: 2 x 12 W (8 omów)

#### Akcesoria

- \*Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, Baterie do pilota zdalnego sterowania, Przewód zasilający sieciowy, Przewód VGA, Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot zdalnego sterowania do zmiany kolorów diod LED
- \*Akcesoria opcjonalne: Nieruchomy wieszak ścienny, Elastyczny wieszak ścienny, Montaż nasufitowy
- \*Podstawa: BM05411

#### Różne

- \*Gwarancja: Europa/Ameryka Północna: 3 lata
- \*Języki menu ekranowego (OSD): angielski, francuski, niemiecki, włoski, polski, turecki, rosyjski, chiński uproszczony
- \*Certyfikaty: CE, FCC, klasa B, CCC, RoHS, UL/cUL