
Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Monitor Philips 32BDL3650Q/00**

Cena **0,00 zł**

Producent **Philips**

OPIS PRODUKTU

Obraz/wyświetlacz

Przekątna ekranu (cm)

80 cm

Przekątna ekranu (cale)

31,5 cale

Rozdzielczość panelu

1920 x 1080 pikseli

Optymalna rozdzielczość

1920 x 1080 przy 60 Hz

Jasność

350 cd/m²

Współczynnik kontrastu (typowy)

4000:1

Dynamiczny współczynnik kontrastu

500 000:1

Czas reakcji (standardowy)

8 ms

Format obrazu

16:9

Kąt widzenia (poziomy)

178 stopni

Kąt widzenia (pionowy)

178 stopni
Rozmiar plamki
0,36375 x 0,36375 mm
Kolory wyświetlacza
16,7 mln
Technologia panelu
VA
Funkcje poprawy obrazu
Tryb filmowy 3/2 - 2/2 pull down
Dynamiczna poprawa kontrastu
Skanowanie progresywne
System operacyjny
Android 10
Opary
2%
Obsługiwana rozdzielczość ekranu
Formaty komputerowe
1920 x 1080, 60 Hz
1680 x 1050, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1440 x 900, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1280 x 720, 60 Hz
1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
Formaty wideo
1080p, 50, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
720p, 50, 60 Hz
Możliwości połączeń
Wejście wideo
HDMI 2.0 (x2)
USB 2.0 (x2)
DVI-I (x1)
USB 3.0 (x1)
Wejście audio
Gniazdo 3,5 mm
Wyjście audio
Gniazdo 3,5 mm
Zdalne sterowanie
RJ45
RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm
IR (wejście/wyjście), gniazdo 3,5 mm
Inne połączenia
microSD
Udogodnienia
Funkcje energooszczędne
Smart Power
Efekt mozaiki
Do 3 x 3
Kontrola klawiatury
Blokowany
Ukryta
Sterowanie przez sieć
RS232

RJ45
Pętla sygnału
RS232
IR Loopthrough
Orientacja
Pozioma (18/7)
Portret (18/7)
Sygnał zdalnego sterowania
Blokowany
Wymiary
Szerokość ramki
11,9 mm (G/L/P), 17,2 (D)
Szerokość urządzenia
726,5 mm
Wysokość urządzenia
425,4 mm
Głębokość urządzenia
69,1 (D@uchwyt) / 65,1 (D@uchwyt ścienny) mm
Szerokość urządzenia (w calach)
28,6 cale
Wysokość urządzenia (w calach)
16,75 cale
Głębokość urządzenia (w calach)
2,72 (D@uchwyt) / 2,56 (D@uchwyt ścienny) cale
Uchwyt ścienny
100 mm x 100 mm, 200 mm x 200 mm, M4
Waga produktu
5,31 kg
Waga produktu (funty)
11,71 lb
Warunki eksploatacji
Zakres temperatur (eksploatacja)
Od 0 do 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)
Od -20 do 60 °C
Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
50 000 godziny
Wysokość
Od 0 do 3000 m
Zakres wilgotności (podczas pracy) [RH]
20–80% RH (bez skraplania)
Zakres wilgotności (podczas przechowywania) [RH]
5–95% RH (bez skraplania)
Moc
Zasilanie sieciowe
100–240 V~, 50–60 Hz, 1,5 A
Pobór mocy w trybie gotowości
< 0,5 W
Zużycie (maks.)
do sprawdzenia
Pobór mocy (typowy)
do sprawdzenia W
Funkcje oszczędzania energii
Smart Power
Klasa energetyczna

G

Dźwięk

Wbudowane głośniki

2 x 10 W RMS

Zastosowania multimedialne

Odtwarzanie wideo przez złącze USB

MPEG

H.264

H.263

H.265

AVI

MP4

VP8

Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB

BMP

JPEG

PNG

Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB

AAC

HEAAC

MPEG

Akcesoria

Akcesoria w zestawie

Przewód czujnika podczerwieni (1,8 m) (x1)

Przewód RS232 do połączenia łańcuchowego

Logo Philips (x1)

Przewód zasilający sieciowy

Skrócona instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania i baterie AAA

Przewód RS232

Pokrywa USB i śruby

Zacisk do przewodów (x3)

Różne

Gwarancja

3-letnia gwarancja

Języki menu ekranowego (OSD)

angielski

francuski

niemiecki

włoski

polski

turecki

rosyjski

chiński uproszczony

hiszpański

chiński (tradycyjny)

arabski

japoński

Certyfikaty

CB

CE

FCC, klasa A

VCCI

RoHS

UL

Wewnętrzny odtwarzacz

Procesor

Quad Core Cortex A55

Procesor graficzny

G52 MC1

Pamięć

16 GB

3 GB DDR