

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



**PHILIPS**

Professional Display Solutions

Nazwa **Monitor Philips 55BDL9018L/00**

Cena **0,00 zł**

Producent **Philips**

## OPIS PRODUKTU

Specyfikacja techniczna

Obraz/wyświetlacz

Przekątna ekranu (cm)

137,7

cm

Przekątna ekranu (cale)

54,2

cali

Rozdzielczość panelu

640 x 360

1920 x 1080 (3 x 3)

Jasność

1000 cd/m<sup>2</sup> (800 cd/m<sup>2</sup> po skalibrowaniu)

Współczynnik kontrastu (typowy)

> 6000:1

Format obrazu

16:9

Kąt widzenia (poziomy)

160

stopnie

Kąt widzenia (pionowy)

140

stopnie

Rozmiar plamki

1,8 mm

Skalibrowane poziomy jasności i nasycenia

Tak

Zróżnicowanie poziomów jasności

< 2%

Dokładność odwzorowania nasycenia  
0,003  
Gama kolorów (typowa)  
Szeroki  
Funkcje poprawy obrazu  
Wyświetlacz Wide Color Gamut  
Częstotliwość odświeżania (V)  
5100 Hz  
Czerń pomiędzy diodami LED  
Technologia MicroGrid Shader  
Moc  
Pobór mocy (tryb włączenia)  
128 W (maks. 380 W)  
Akcesoria  
Akcesoria w zestawie  
3 bloki do regulacji w poziomie  
3 bloki do regulacji w pionie  
Krótki przewód HDMI do połączenia łańcuchowego  
Krótki przewód zasilający do połączenia łańcuchowego  
Krótki przewód RJ25 do połączenia łańcuchowego  
Akcesoria opcjonalne  
Długi przewód HDMI do połączenia łańcuchowego  
Długi przewód zasilający do połączenia łańcuchowego  
Długi przewód RJ25 do połączenia łańcuchowego  
Przewód ze złączem zasilającym  
Zapasowy moduł LED  
Możliwości połączeń  
Wejście wideo  
HDMI (x2) (blokowane)  
Wyjście wideo  
HDMI (x2) (blokowane)  
Zdalne sterowanie  
RJ45  
Udogodnienia  
Pętla sygnału  
Połączenie łańcuchowe HDMI (do rozdzielczości FHD)  
Pętla zasilania  
Środowiska 230 V: maksymalnie 6 sztuk; środowiska 110 V: maksymalnie 3 sztuki  
Łatwa instalacja  
Uchwyty do noszenia  
Wybór miejsca  
Poziomo (24/7)  
Pętla kontroli sieci  
RJ45/RJ25  
Wymiary  
Szerokość osłony  
0,0 mm  
Szerokość urządzenia  
1200 mm  
Wysokość urządzenia  
675 mm  
Głębokość urządzenia  
99 mm  
Waga produktu  
27,1 kg

Uchwyt do montażu narożnego

1165 x 650 mm (4 x M6)

Warunki eksploatacji

Zakres temperatur (eksploatacja)

Od 0 do 40 °C

Zakres temperatur (przechowywanie)

Od -20 do 60 °C

Wilgotność względna

Od 20 do 80 %

Trwałość diody LED

> 120 000 godz.

Różne

Certyfikaty

CE

UL/cUL

CB

FCC, klasa A

Gwarancja

3-letnia gwarancja

Zawartość opakowania.

Pozostała zawartość opakowania

Akcesoria opcjonalne: Długi przewód HDMI do połączenia łańcuchowego,

Akcesoria opcjonalne: Długi przewód zasilający do połączenia łańcuchowego,

Akcesoria opcjonalne: Długi przewód RJ25 do połączenia łańcuchowego,

Akcesoria opcjonalne: Przewód ze złączem zasilającym,

Akcesoria opcjonalne: Zapasowy moduł LED.