

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



PHILIPS

Professional Display Solutions

Nazwa **Monitor Philips 86BDL4150D/00**

Cena **0,00 zł**

Producent **Philips**

OPIS PRODUKTU

Specyfikacja techniczna

Obraz/wyświetlacz

Przekątna ekranu (cale)85,6 caliPrzekątna ekranu (cm)217,4 cmRozdzielczość panelu3840 x 2160Optymalna rozdzielczość3840 x 2160 przy 60 Hzjasność500 cd/m²Współczynnik kontrastu (typowy)1200:1Dynamiczny współczynnik kontrastu500 000:1Format obrazu16:9Czas reakcji (standardowy)12 msRozmiar plamki0,4935 x 0,4935 mmKolory wyświetlacza1,07 miliardaKąt widzenia (poziomy)178 stopnieKąt widzenia (pionowy)178 stopnieFunkcje poprawy obrazuSystem operacyjnyAndroid 7.1.2

Tryb filmowy 3/2 - 2/2 pull down

Filtr grzebieniowy 3D

Kompensacja ruchu bez przepłotu

3D MA bez przepłotu

Dynamiczna poprawa kontrastu

Skanowanie progresywne

Wymiary

Szerokość urządzenia1927,9 mmWysokość urządzenia1098,9 mmGłębokość urządzenia85,9 mmSzerokość urządzenia (w calach)75,90 caliWysokość urządzenia (w calach)43,26 caliGłębokość urządzenia (w calach)3,38 caliSzerokość osłony15,2 (G/L/P/D)Waga produktu (funty)140,65 lbWaga produktu63,8 kgMocowanie zgodne ze standardem VESA600 (poz.) x 400 (pion.) mm, M8Uchwyt do funkcjonalnej komory100 x 200 mm

Moc

Pobór mocy w trybie gotowości< 0,5 WZasilanie sieciowe100–240 V AC; 50–60 HzPobór mocy (typowy)220 W (+/-10%) W

Warunki eksploatacji

Zakres temperatur (eksploatacja)Od 0 do 40 °CZakres temperatur (przechowywanie)Od -20 do 60

°CWilgotność względna20–80% (eksploatacja),10–90% (przechowywanie) %WysokośćOd 0 do

3000 mŚredni okres międzyawaryjny (MTBF)50 000 godzin

Zastosowania multimedialne

Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB
Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB
Odtwarzanie wideo przez złącze USB

ASF

AVI

DAT

FLV

MKV

MP4

MPEG

MPG

TS

VOB

WEBM

WMV

BMP

JPEG

JPG

PNG

AAC

M4A

MP3

WMA

Wewnętrzny odtwarzacz

ProcesorProcesor graficznyARM Mali-T864Pamięć4 GB DDR3Pamięć masowa64 GB eMMC

Dwurdzeniowy Cortex-A72 z zegarem 2 GHz

Czterordzeniowy Cortex A9 z zegarem 1,5 GHz

Możliwości połączeń

Wejście wideoWyjście wideoZłącze DisplayPortWejście audioGniazdo 3,5 mmWyjście audioGniazdo

3,5 mmInne połączeniaZdalne sterowanie

RJ45

RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm

mPCIe

microSD

micro-USB

Gniazdo zasilania USB (5 V, 2 A)

OPS

USB, typ A

Złącze DisplayPort

DVI-D

HDMI (x3)

VGA (analogowe D-Sub)

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

Formaty komputeroweFormaty wideo

2160p, 30, 50, 60 Hz

1080p, 50, 60 Hz

1080i, 25, 30 Hz

720p, 50, 60 Hz

576i, 25, 50 Hz

576p, 25, 50 Hz

480i, 30, 60 Hz

480p, 30, 60 Hz

3840 x 2160, 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1024 x 768; 60, 75 Hz
640 x 480, 60, 72, 75 Hz
720 x 400, 70 Hz
800 x 600; 60, 75 Hz

Udogodnienia

OrientacjaEfekt mozaikiDo 15 x 15Kontrola klawiaturyPętla sygnałuIR LoophroughSterowanie przez siećFunkcje energooszczędneSmart PowerFunkcje ochrony ekranuPrzesunięcie piksela, niska jasnośćŁatwa instalacjaFunkcjonalna komoraFunkcja Picture in PicturePIP

RJ45

RS232

Ukryta

Blokowany

Pozioma

Pionowa

Dźwięk

Wbudowane głośniki2 x 10 W RMS

Akcesoria

Akcesoria w zestawieAkcesoria w zestawie

Przewód RS232 do połączenia łańcuchowego

Pokrywa gniazda karty SD

Pilot

Baterie do pilota

Skrócona instrukcja obsługi

Przewód RS232

Przewód zasilający sieciowy

Przewód HDMI

Przewód czujnika podczerwieni (1,8 m)

Różne

Języki menu ekranowego (OSD)CertyfikatyGwarancja3-letnia gwarancja

CE

FCC, klasa B

UL/cUL

C-Tick

RoHS

GOST

BSMI

CB

angielski

francuski

niemiecki

hiszpański

polski

turecki

rosyjski

włoski

chiński uproszczony

chiński (tradycyjny)

arabski

japoński

duński

holenderski

fiński

norweski

portugalski

szwedzki

Zawartość opakowania.

Pozostała zawartość opakowania

Pilot,

Baterie do pilota,

Skrócona instrukcja obsługi,

Przewód RS232,

Przewód zasilający sieciowy,

Przewód HDMI,

Przewód czujnika podczerwieni (1,8 m).