

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



PHILIPS

Professional Display Solutions

Nazwa **Monitor Philips Q-Line 65BDL3000Q00**

Cena **0,00 zł**

Producent **Philips**

OPIS PRODUKTU

Philips BDL3000Q/00

Wyświetlacz

Przekątna 165.1 cm (65 ")

Typ HD Full HD

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 pikseli

Format obrazu 16: 9

Ustawienia formatu ekranu 16: 9

Obsługiwane rozdzielczości grafiki 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)

Obsługiwane tryby wideo 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Współczynnik kontrastu (dynamiczny) 500000: 1

Współczynnik kontrastu (typowy) 3000: 1

Jasność wyświetlacza 350 cd / m²

Czas reakcji 8 ms

Podświetlenie LED typu Direct-LED

Kąt widzenia poziomy 178 °

Kąt widzenia pionowy 178 °

Kształt płaski ekran

Kolory wyświetlacza 1.073 miliarda kolorów

Audio

Wbudowany głośnik (s) Tak

Ilość głośników 2

RMS moc znamionowa 20 W

Porty i interfejsy

Ilość portów HDMI 2

W PC (D-Sub) Tak

DisplayPort ilości 1
Port DVI Tak
porty DVI-D Ilość 1
Ethernet LAN (RJ-45) Porty 1
Porty USB 2.0 Ilość 1
Component (YPbPr / YCbCr) w 1
Composite video in 1
Audio (L, R) w 1
RS-232 1
VGA (D-Sub) Ilość portów 1
Zdalne (IR) Wyjście 1
Moc
Pobór mocy (tryb czuwania) 0,5 W
Pobór mocy (typowy) 176 W
napięcie wejściowe AC 100 - 240 V
częstotliwość wejściowa AC 50/60 Hz
Waga i wymiary
Szerokość 145.9 cm
Głębokość 5.22 cm
Wysokość 83,5 cm
Waga 24,8 kg
Sieć
Tak Ethernet LAN
Funkcje zarządzania
On Screen Display (OSD) Tak
Ilość języków OSD 12
On Screen Display (OSD) języki ARA, CHI (SIMPL) CHI (TR), DEU, ENG, ESP, FRA, ITA, JPN, POL, RUS, TUR
ergonomia
Standard VESA Tak
Interfejsy montażowe VESA 400 x 400 mm
Zawartość opakowania
Pilot zdalnego sterowania Tak
Baterie w zestawie Tak
Kable włączone AC, RS-232
Skrócona instrukcja obsługi Tak
Instrukcja Tak
Warunki pracy
Temperatura pracy (T-T) 0 - 40 ° C
Temperatura przechowywania (T-T) -20 - 60 ° C
Wilgotność względna (H + H) 20 - 80%
Inne
Wymagania dotyczące zasilania 100 ~ 240 V, 50 Hz ~ 60
Średni czas między awariami (MTBF) 50.000 h
plamki 0.74 x 0.74 mm
Ustaw głębokość (cale) 5.23 cm (2,06 ")
Wysokość urządzenia (cale) 83.5 cm (32.9 ")
Ustaw szerokość (cale) 145.9 cm (57,4 ")
Wymiary (szer x gł x wys) 1458,7 x 52,3 x 834,6 mm (57,4 x 2,06 x 32,9 ")
Kolor Czarny
Wydajność
Obsługiwane formaty wideo M2TS, M4V, MKV, MP4, MPEG, MTS, TS, VOB, WMV
Obsługiwane formaty audio AAC, AIFF, ASF, LPCM, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA
Obsługiwane formaty graficzne BMP, GIF, JPG
Smart TV
Smart TV Tak

Telewizja internetowa Tak
Szczegóły techniczne
Tryb oszczędzania energii Tak