

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



**PHILIPS**

Professional Display Solutions

Nazwa **Monitor wielodotkowy Philips  
86BDL3012T/00**

Cena **0,00 zł**

Producent **Philips**

## OPIS PRODUKTU

Specyfikacja techniczna

Obraz/wyświetlacz

Przekątna ekranu (cale)

85,6 cali

Przekątna ekranu (cm)

217,4 cm

Rozdzielczość panelu

3840 x 2160

Optymalna rozdzielczość

3840 x 2160 przy 60 Hz

Jasność

410 cd/m<sup>2</sup>

Współczynnik kontrastu (typowy)

1200:1

Dynamiczny współczynnik kontrastu

500 000:1

Format obrazu

16:9

Czas reakcji (standardowy)

8 ms

Rozmiar plamki

0,4935 x 0,4935 mm

Kolory wyświetlacza  
1,07 miliarda  
Kąt widzenia (poziomy)  
178 stopnie  
Kąt widzenia (pionowy)  
178 stopnie  
Funkcje poprawy obrazu  
Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down  
Filtr grzebieniowy 3D  
Kompensacja ruchu bez przepłotu  
3D MA bez przepłotu  
Dynamiczna poprawa kontrastu  
Skanowanie progresywne  
Możliwości połączeń  
Wejście wideo  
DisplayPort (1.2)  
DVI-D  
HDMI (x3)  
VGA (analogowe D-Sub)  
Komponentowe (RCA)  
Wyjście wideo  
Złącze DisplayPort  
Wejście audio  
Gniazdo 3,5 mm  
Audio L/P (RCA)  
Wyjście audio  
Gniazdo 3,5 mm  
Złącze zewnętrznych głośników  
SPDIF  
Inne połączenia  
micro-USB  
OPS  
Zdalne sterowanie  
RJ45  
RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm  
IR (wejście/wyjście), gniazdo 3,5 mm  
Obsługiwana rozdzielczość ekranu  
Formaty komputerowe  
1024 x 768, 43 Hz, 60 Hz, 70 Hz, 75 Hz  
1152 x 864, 60 Hz, 70 Hz, 75 Hz  
1152 x 870, 75 Hz  
1152 x 900, 66 Hz, 76 Hz  
1280 x 1024, 60 Hz, 67 Hz, 71 Hz, 75 Hz, 76 Hz  
1280 x 720, 60 Hz, 70 Hz  
1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz  
1280 x 800, 60 Hz, 75 Hz  
1280 x 960, 60 Hz, 75 Hz  
1360 x 768, 60 Hz  
1366 x 768, 60 Hz  
1400 x 1050, 60 Hz, 75 Hz  
1400 x 1050, 60 Hz  
1440 x 1050, 60 Hz  
1440 x 900; 60, 75 Hz  
1600 x 1200, 60 Hz  
1600 x 900, 60 Hz

1680 x 1050, 60 Hz

1920 x 1080, 60 Hz

1920 x 1200, 60 Hz

640 x 350, 70 Hz

640 x 480, 60 Hz, 67 Hz, 72 Hz, 75 Hz

720 x 400, 70 Hz

800 x 600, 56 Hz, 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz

832 x 624, 75 Hz

848 x 480, 60 Hz

960 x 720, 60 Hz, 75 Hz

Formaty UHD

3840 x 2160, 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 60 Hz

4096 x 2160, 24 Hz

Formaty wideo

1080i, 50 Hz

1080p, 60 Hz

480i, 60 Hz

480p, 60 Hz

4K x 2K

576i, 50 Hz

576p, 50 Hz

720p, 60 Hz

Wymiary

Szerokość urządzenia

1957 mm

Wysokość urządzenia

1128 mm

Głębokość urządzenia

98,4 mm

Szerokość urządzenia (w calach)

77,04 cali

Wysokość urządzenia (w calach)

44,40 cali

Głębokość urządzenia (w calach)

3,87 cali

Szerokość osłony

28,4 mm (G/L/P/D)

Waga produktu (funty)

201,2 lb

Waga produktu

91,26 kg

Mocowanie zgodne ze standardem VESA

600 (poz.) x 400 (pion.) mm, M8

Uchwyt do funkcjonalnej komory

100 x 200 mm

Udogodnienia

Orientacja

Pozioma

Efekt mozaiki

Do 15 x 15

Kontrola klawiatury

Ukryta

Blokowany

Pętla sygnału

RS232

IR Loophthrough  
Sterowanie przez sieć  
RJ45  
RS232  
Funkcje energooszczędne  
Smart Power  
Funkcje ochrony ekranu  
Niska jasność  
Łatwa instalacja  
Funkcjonalna komora  
Funkcja Picture in Picture  
PIP  
Moc  
Pobór mocy w trybie gotowości  
< 0,5 W  
Zasilanie sieciowe  
100–240 V~, 50–60 Hz, 7,5 A  
Pobór mocy (typowy)  
317 W  
Pobór mocy (maks.)  
471 W  
Warunki eksploatacji  
Zakres temperatur (eksploatacja)  
Od 0 do 40 °C  
Zakres temperatur (przechowywanie)  
Od -20 do 60 °C  
Wilgotność względna  
Od 20 do 80 %  
Wysokość  
Od 0 do 3000 m  
Średni okres międzyawaryjny (MTBF)  
50 000 godzin  
Dźwięk  
Wbudowane głośniki  
2 x 10 W RMS  
Akcesoria  
Akcesoria w zestawie  
Pilot  
Baterie do pilota  
Skrócona instrukcja obsługi  
Przewód RS232  
Przewód zasilający sieciowy  
Przewód HDMI  
Przewód czujnika podczerwieni (1,8 m)  
Przewód USB  
Akcesoria w zestawie  
Przewód RS232 do połączenia łańcuchowego  
Zastosowania multimedialne  
Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB  
AAC  
AIF  
AIFF  
ASF  
M3U  
M4A

MP3  
MP4  
PLS  
WAV  
WMA  
Odtwarzanie wideo przez złącze USB  
ISM  
M2TS  
M4V  
Manifest  
MK3D  
MKV  
MP4  
MPD  
MPEG  
MPG  
MT2  
MTS  
TS  
VOB  
Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB  
BMP  
GIF  
JPEG  
PNG  
Różne  
Języki menu ekranowego (OSD)  
angielski  
francuski  
niemiecki  
hiszpański  
polski  
turecki  
rosyjski  
włoski  
chiński uproszczony  
chiński (tradycyjny)  
arabski  
japoński  
duński  
holenderski  
fiński  
norweski  
portugalski  
szwedzki  
Certyfikaty  
CE  
UL/cUL  
CCC  
RoHS  
BSMI  
CB  
VCCI  
EAC  
FCC, klasa B

PSB  
Gwarancja  
3-letnia gwarancja