

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



SAMSUNG

Nazwa **Monitor do ścian wideo Samsung SMART Signage 400UX-2**

Cena **0,00 zł**

Producent **Samsung**

OPIS PRODUKTU

Panel / Wyświetlacz

Typ Płaski Panel LCD

Widoczny Rozmiar 40 "Panoramiczny

Jasność 700cd / m²

Typowy współczynnik kontrastu 3000: 1

Dynamiczny: 30000: 1

Kąt widzenia 178 °

Pixel Plamka 0.46125mm

Czas reakcji 8ms

Kolory Obsługiwane 16.7M

Sygnał

Interfejs wewnętrzny RGB, DVI-D, Composite, Component, HDMI, CVBS

Częstotliwość pozioma: 30-81kHz

Pionowo: 56-85Hz

Synchronizacja oddzielna Rodzaj H / V, Composite, SOG

Rozdzielczość 1920 x 1080

Złącza wejścia / wyjścia

Analogowy VGA, Composite, Component

Cyfrowe HDMI, DVI-D

Wejście audio Composite, Component, HDMI, 3.5mm Stereo Mini Jack

Gniazdo słuchawkowe Nie

Porty USB Hub 3x

Głośniki 2x 10W Wbudowane głośniki stereo

Mocowanie VESA 600 x 400mm

Przyciski menu, nawigacja, Regulacja, Select Source, Picture-in-Picture (PIP), Power

On-Screen Display Tak

Automatyczna konfiguracja Tak

Ekran dotykowy Nie

Tilt / Zakres obrotu Brak

Bezpieczeństwa Kensington Security Slot

Wymagania dotyczące zasilania AC 100-240V 50 / 60Hz

Pobór mocy: 230W

Wymagania środowiskowe Temperatura pracy: 32-104 ° F (0-40 ° C)

Temperatura przechowywania: -4-113 ° C (-20-45 ° C)

Wilgotność pracy: 10-80% (bez kondensacji)

Wymiary (SxWxG) 36 x 20.7 x 4.6 "(91.4 x 52.6 x 11.7cm)

Waga 46.6 lbs (21.1kg)