

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



**SAMSUNG**

Nazwa **Monitor do ścian wideo Samsung SMART Signage UD46E-A (LH46UDEHLBB/EN)**

Cena **0,00 zł**

Producent **Samsung**

## OPIS PRODUKTU

### DANE TECHNICZNE

Wyświetlacz

Przekątna ekranu

46"

Rodzaj panelu

D-LED DID

Rozdzielczość

1920 x 1080

Wielkość piksela (Szer. x Wys.)

0,53025 x 0,53025 mm

Aktywny obszar wyświetlania (Szer. x Wys.)

1018,08 x 572,67 mm

Współczynnik kontrastu

3500:1

Kąt widzenia (poziomy/pionowy)

178°/178°

Czas reakcji

8 ms

Kolor obrazu

8 bit - 16,7 mln

Gama kolorów

72%

Częstotliwość skanowania w poziomie

30 kHz ~ 81 kHz

Maksymalna częstotliwość piksela

148,5 MHz

Częstotliwość skanowania w pionie

48 Hz ~ 75 Hz

Jasność

700 cd/m<sup>2</sup>

Dynamiczny współczynnik kontrastu

10000:1

Łączność

Wejście RGB

Analogowe D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2

Wyjście RGB

DP 1.2 (pętla wyjścia)

Wejście audio

Minijack stereo

Wyjście audio

Minijack stereo

Wejście wideo

HDMI1, HDMI2

Pobór mocy

Źródło zasilania

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Zużycie energii (tryb wyłączony)

Poniżej 0,5 W

Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.)

187 W (Maks.) / 128 W (Typowe) / 638 W BTU(Max)

Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia)

Poniżej 0,5 W

Wymiary

Wymiary zestawu (SxWxG)

1022,1 x 576,6 x 97,4 mm

Wymiary opakowania (SxWxG)

1160 x 715 x 280 mm

Waga

Masa jednostki centralnej

16,2 kg

Waga brutto

22,6 kg

Parametry fizyczne

Wieszak w standardzie VESA

600 x 400mm

Szerokość obudowy

2,3 mm (Góra/Lewo), 1,2 mm (Prawo/Dół)

Typ odtwarzacza multimedialnego

SBB-C/DA/DI (Wsuwany moduł)

Warunki robocze

Temperatura

0°C ~ 40°C

Wilgotność

10 ~ 80% (bez kondensacji)

Funkcje ogólne

Specjalne

Obsługa ACM (Advanced Color Management), Automatyczne przełączanie i odzyskiwanie źródła, Zabezpieczenie przed wypaleniem obrazu (zamglenie 44%), Czujnik temperatury, RS232C / RJ45 MDC, Plug and Play (DDC2B), Możliwość budowy ściany wideo (15x15 (OSD)), Video Wall Daisy Chain (10 x 10), Obrotowa podstawa, Funkcja obracania obrazu, Blokada przycisków, Pętla cyfrowa DP 1.2 (obsługa rozdzielczości UHD, obsługa HDCP), Inteligentna aktualizacja oprogramowania sprzętowego, Zegar z baterią (do 80 godzin)

Funkcja opcjonalna

Mocowanie

WMN-46VD

Funkcje specjalne

MID-UD46DS

Certyfikacja i zgodność

EMC

FCC (USA) FCC Part 15, Subpart B class A, CE (Europe) EN55022, EN55024, VCCI (Japan) V-3 (CISPR22),

KCC (Korea):KN22, KN24, BSMI (Taiwan) : CNS13438 (CISPR22), C-Tick (Australia) : AS/NZS3548

(CISPR22), CCC(China) : GB 9254-2008, GB 17625.1-2012

Bezpieczeństwo

UL (USA) : UL 60950-1, CSA (Canada) : CSA C22.2 No. 60950-1, TUV (Germany) : EN60950-1, NEMKO

(Norway) : EN60950-1, KC (Korea) : K60950-1, CCC (China) : GB4943.1-2011, PSB (Singapore) :

IEC60950-1, GOST (Russia) : IEC60950-1, EN55022, SIQ (Slovenia) : IEC60950-1, EN55022, PCBC (Poland) :

IEC60590-1, EN55022, NOM (Mexico) : NOM-019-SCFI-1993, IRAM (Argentina) : IEC60950-1, SASO (Saudi

Arabia) : IEC60950-1

Akcesoria

W zestawie

Skrócona instrukcja instalacji, Karta gwarancyjna, Kabel DP, Kabel stereo do DB9, Kabel zasilający, Pilot,

Baterie