

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



**SAMSUNG**

Nazwa **Monitor do ścian wideo Samsung SMART Signage UD55E-B (LH55UDEBLBB/EN)**

Cena **7 660,00 zł**

Producent **Samsung**

## OPIS PRODUKTU

### DANE TECHNICZNE

Wyświetlacz

Przekątna ekranu

55"

Rodzaj panelu

D-LED DID

Rozdzielczość

1920 x 1080

Wielkość piksela (Szer. x Wys.)

0,63 mm x 0,63 mm

Aktywny obszar wyświetlania (Szer. x Wys.)

1209,6 mm x 680,4 mm

Współczynnik kontrastu

4 000:1

Kąt widzenia (poziomy/pionowy)

178° / 178°

Czas reakcji

8 ms

Kolor obrazu

8-bitowa – 16,7 M

Gama kolorów

72%

Częstotliwość skanowania w poziomie

30 ~ 81 kHz

Maksymalna częstotliwość piksela

148,5 MHz

Częstotliwość skanowania w pionie

48 ~ 75 Hz

Jasność

500 cd / m<sup>2</sup>

Dynamiczny współczynnik kontrastu

10 000:1

Łączność

Wejście RGB

Analogowe D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2

Wyjście RGB

DP1.2 (wyjście pętli)

Wejście audio

Stereofoniczne gniazdo mini Jack

Wyjście audio

Stereofoniczne gniazdo mini Jack

Wejście wideo

HDMI1, HDMI2

Pobór mocy

Źródło zasilania

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Zużycie energii (tryb wyłączony)

Poniżej 0,5 W

Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.)

Maks. (198 W) / Typ. (136 W) / BTU (675 W)

Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia)

Poniżej 0,5 W

Wymiary

Wymiary zestawu (SxWxG)

1213,5 x 684,3 x 96,6 mm

Wymiary opakowania (SxWxG)

1355 x 809 x 320 mm

Waga

Masa jednostki centralnej

21,5 kg

Waga brutto

29 kg

Parametry fizyczne

Wieszak w standardzie VESA

600 x 400 mm

Szerokość obudowy

2,3 mm (Góra / Lewo), 1,2 mm (Dół / Prawo)

Typ odtwarzacza multimedialnego

SBB-C / DA / DI (wsuwany)

Warunki robocze

Temperatura

0°C ~ 40°C

Wilgotność

10 ~ 80 %

Funkcje ogólne

Specjalne

Obsługa ACM (Advanced Color Management), Automatyczne przełączanie i odzyskiwanie źródła, Zabezpieczenie przed wypaleniem obrazu (zamglenie 44%), Czujnik temperatury, RS232C / RJ45 MDC, „Plug and Play” (DDC2B), Możliwość tworzenia ścian wideo (15 x 15 (OSD)), Video Wall Daisy Chain (10 x 10), Obrotowa podstawa, Funkcja obracania obrazu, Blokada przycisków, Pętla cyfrowa DP 1.2 (obsługa rozdzielczości UHD, obsługa HDCP), Inteligentna aktualizacja oprogramowania sprzętowego, Zegar z baterią (do 80 godzin)

Funkcja opcjonalna

Mocowanie

WMN-55VD

Funkcje specjalne

MID-UD55DS

Certyfikacja i zgodność

EMC

FCC (USA): FCC sekcja 15, podsekcja B klasa A, CE (Europa): EN55022, EN55024, VCCI (Japonia): V-3 (CISPR22), KCC (Korea): KN22, KN24, BSMI (Tajwan): CNS13438 (CISPR22), C-Tick (Australia): AS/NZS3548 (CISPR22), CCC (Chiny): GB9254-2008, GB17625.1-2012

Bezpieczeństwo

UL (USA): UL 60950-1, CSA (Kanada): CSA C22.2 No. 60950-1, TUV (Niemcy): EN60950-1, NEMKO (Norwegia): EN60950-1, KC (Korea): K60950-1, CCC (Chiny): GB4943.1-2011, PSB (Singapur): IEC60950-1, GOST (Rosja): IEC60950-1, EN55022, SIQ (Słowenia): IEC60950-1, EN55022, PCBC (Polska): IEC60590-1, EN55022, NOM (Meksyk): NOM-019-SCFI-1993, IRAM (Argentyna): IEC60950-1, SASO (Arabia Saudyjska): IEC60950-1

Akcesoria

W zestawie

Skrócona instrukcja instalacji, Karta gwarancyjna, Kabel DP, Kabel stereo DB9, Kabel zasilający, Pilot, Baterie