

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



SAMSUNG

Nazwa **Monitor do ścian wideo Samsung SMART Signage UD55E-S (LH55UDEOLBB/EN)**

Cena **34 105,00 zł**

Producent **Samsung**

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Wyświetlacz

Przekątna ekranu

55"

Rodzaj panelu

D-LED DID

Rozdzielczość

1920 x 1080

Wielkość piksela (Szer. x Wys.)

0,63 mm x 0,63 mm

Aktywny obszar wyświetlania (Szer. x Wys.)

1209,6 mm x 680,4 mm

Współczynnik kontrastu

4 000:1

Kąt widzenia (poziomy/pionowy)

178° / 178°

Czas reakcji

8 ms

Kolor obrazu

8-bitowa – 16,7 M

Gama kolorów

65%

Częstotliwość skanowania w poziomie

30 ~ 81 kHz

Maksymalna częstotliwość piksela

148,5 MHz

Częstotliwość skanowania w pionie

48 ~ 75 Hz

Jasność

700 cd / m²

Dynamiczny współczynnik kontrastu

10 000:1

Łączność

Wejście RGB

Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2

Wyjście RGB

DP1.2 (wyjście pętli)

Wejście audio

Stereofoniczne gniazdo mini Jack

Wyjście audio

Stereofoniczne gniazdo mini Jack

Wejście wideo

HDMI1, HDMI2, komponentowe (jako kompozytowe)

Pobór mocy

Źródło zasilania

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Zużycie energii (tryb wyłączony)

Poniżej 0,5 W

Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.)

Maks. 297 W / Typ. 217 W / BTU (Maks.)1013 W

Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia)

Poniżej 0,5 W

Wymiary

Wymiary zestawu (SxWxG)

1213,5 x 684,3 x 96,6 mm

Wymiary opakowania (SxWxG)

1355 x 809 x 320 mm

Waga

Masa jednostki centralnej

21,5 kg

Waga brutto

29 kg

Parametry fizyczne

Wieszak w standardzie VESA

600 x 400 mm

Szerokość obudowy

2,3 mm (Góra / Lewo), 1,2 mm (Dół / Prawo)

Typ odtwarzacza multimedialnego

Wbudowany, SBB-C / DA / DI (wsuwany)

Warunki robocze

Temperatura

0°C ~ 40°C

Wilgotność

10 ~ 80 %

Funkcje ogólne

Specjalne

Obsługa ACM (Advanced Color Management), Funkcja Magic Clone (do USB), Automatyczne przełączanie i odzyskiwanie źródła, Zabezpieczenie przed wypaleniem obrazu (zamglenie 44%), Czujnik temperatury, RS232C / RJ45 MDC, „Plug and Play” (DDC2B), PIP/PBP, Możliwość tworzenia ścian wideo (15 x 15 (OSD)), Video Wall Daisy Chain (10 x 10), Obrotowa podstawa, Funkcja obracania obrazu, Blokada przycisków, Pętla cyfrowa DP 1.2 (obsługa rozdzielczości 2x2 UHD, obsługa MST), Inteligentny harmonogram, Inteligentna aktualizacja oprogramowania sprzętowego, Zegar z baterią (do 80 godzin), Wbudowana funkcja MagicInfo (MagicInfo Player S3), Panel do emisji (2800 K – 6500 K)

Funkcja opcjonalna

Mocowanie

WMN-55VD

Funkcje specjalne

MID-UD55DS

Wbudowany odtwarzacz (MagicInfo)

Pomoc MagicInfo

Tak

Certyfikacja i zgodność

EMC

FCC (USA): FCC sekcja 15, podsekcja B klasa A, CE (Europa): EN55022, EN55024, VCCI (Japonia): V-3 (CISPR22), KCC (Korea): KN22, KN24, BSMI (Tajwan): CNS13438 (CISPR22), C-Tick (Australia): AS/NZS3548 (CISPR22), CCC (Chiny): GB9254-2008, GB17625.1-2012

Bezpieczeństwo

UL (USA): UL 60950-1, CSA (Kanada): CSA C22.2 No. 60950-1, TUV (Niemcy): EN60950-1, NEMKO (Norwegia): EN60950-1, KC (Korea): K60950-1, CCC (Chiny): GB4943.1-2011, PSB (Singapur): IEC60950-1, GOST (Rosja): IEC60950-1, EN55022, SIQ (Słowenia): IEC60950-1, EN55022, PCBC (Polska): IEC60590-1, EN55022, NOM (Meksyk): NOM-019-SCFI-1993, IRAM (Argentyna): IEC60950-1, SASO (Arabia Saudyjska): IEC60950-1

Akcesoria

W zestawie

Skrócona instrukcja instalacji, Karta gwarancyjna, Kabel DP, Kabel zasilający, Pilot, Baterie