

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



**SAMSUNG**

Nazwa

**Monitor do ścian wideo Samsung SMART Signage UE46C (LH46UECPLGC/EN)**

Cena

**0,00 zł**

Producent

**Samsung**

## OPIS PRODUKTU

### DANE TECHNICZNE

Panel

Przekątna ekranu

46"

Typ

E-LED BLU 240 Hz

Rozdzielczość

1 920 x 1 080 (16:9)

Wielkość piksela (mm)

0,15375 (H) x 0,46125 (V)

Obszar wyświetlania

1 018,08 (H) x 572,67 (V)

Jasność

500 nitów

Stopa kontrastu dynamicznego

5 000:1

Kąt widzenia (poziomy/pionowy)

178° / 178°

Czas reakcji w standardzie G/G

4 ms

Kolor wyświetlacza

Obsługa koloru 10 bit dithering – 1,07 mld

Gama kolorów

72%

Łączność

Wejście

RGB

Analogowe D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2

Wideo

HDMI1, HDMI2, komponentowe (jako kompozytowe)

Dźwięk  
Minijack stereo  
Wyjście  
RGB  
DP 1.2 (wyjście pętli)  
Dźwięk  
Minijack stereo  
Parametry mechaniczne  
Wymiary  
Wymiary zestawu (SxWxG)  
1 030,3 x 584,8 x 29,9  
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)  
1 170,0 x 705,0 x 199,0  
Waga  
Waga zestawu  
11,6 kg  
Waga brutto  
15,5 kg  
Wieszak w standardzie VESA  
400 x 400 mm  
Rodzaj odtwarzacza  
Wbudowany, SBB-A (dołączany)  
Działanie  
Temperatura pracy  
0°C ~ 40°C  
Wilgotność  
10 ~ 80%  
Pobór mocy  
Rodzaj zasilacza  
AC 100 - 240 V ~ (+ / - 10%), 50 / 60 Hz  
Zużycie energii  
Wyłączony  
< 0,50 W  
Włączony  
132 W (maks.) / 89 W (typ.) / 450,12 (BTU)  
Tryb uśpienia  
< 0,50 W  
Wbudowany komputer PC  
Procesor  
Cortex-A9  
N/B  
Opcjonalnie  
S/B  
Opcjonalnie  
Embedded OS  
Opcjonalnie  
GPU  
Silnik graficzny 2D & 3D  
Do 1920 x 1080, 32 bpp  
Obsługiwany OpenGL ES  
FDM/HDD  
Opcjonalnie  
Pamięć  
1 GB  
(2 GB zajęte przez system, 6 GB dostępne)

Ethernet

Opcjonalnie

Łączność

USB

USB 2.0

Wyjście

Opcjonalnie

Inne

Opcjonalnie

Akcesoria

Dołączone

Instrukcja szybkiej instalacji, karta gwarancyjna, CD z oprogramowaniem, kabel D-Sub, kabel zasilający, pilot, baterie

Dodatkowe

Mocowanie

WMN4270SD, WMN25MD, WMN4675MD (uchwyt ścienny do ścian wideo)

Specjalny

CML450D (uchwyt sufitowy)

Podstawa

STN-L4055AD