

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



**SAMSUNG**

Nazwa

**Monitor interaktywny Samsung  
Interactive LCD Display TSn Series 460TSn**

Cena

**0,00 zł**

Producent

**Samsung**

## OPIS PRODUKTU

Monitor interaktywny Samsung Interactive LCD Display TSn Series 460TSn

46 cali, 1920x1080, 4000: 1, 450cd / m<sup>2</sup>, 8ms, VGA, DVI, Component, Composite, Ethernet, USB, Serial, HDMI, ekran dotykowy

40 "wyświetlacz dotykowy 460TSn LCD wyposażony w szybką i czułą na dotyk na technologię na podczerwień (IR). Z szybkim czasem reakcji ekranu, użytkownicy mogą uzyskać potrzebne im informacje za jednym dotknięciem palca. Wyświetlacz dotykowy jest chroniony przez szklaną szybę ochronną, dzięki czemu wydłuży się jego czas eksploatacji. Rozdzielczość Full HD 1920 x 1080 pozwala na wyświetlanie zawartości o najwyższej rozdzielczości.

Zwiększona czułość ekranu dotykowego na podczerwień sprawia, że 460TSn jest jeszcze łatwiejszy w obsłudze. Wystarczy podłączyć go i ekran jest gotowy do pracy. Poza tym, seria TSN ma jeden z najszybszych czasów reakcji na rynku.

Wbudowane głośniki 10W x 2 o dużej mocy zapewniają głębokie, bogate dźwięki, które uzupełniają niesamowite obrazy HD na ekranie.

Dzięki oprogramowaniu MagicInfo można kontrolować wyświetlacz zdalnie przez sieć.

460TSn posiada również dynamiczny współczynnik kontrastu 4000: 1, rozdzielczość 1920x1080, oraz wbudowany komputer z systemem Windows XP

Cechy:

Profesjonalny panel DID LCD z możliwością pracy ciągłej\*

Przekątna 46"

Rozdzielczość Full HD 1920 x 1080

Jasność (cd/m<sup>2</sup>) 450

Kontrast 4.000:1 (Dynamic C/R 40.000:1)

Ekran dotykowy

Wzmocniona metalowa obudowa

Wbudowane głośniki 2x10W

Szyba ochronna chroniąca przed uszkodzeniami mechanicznymi

Wbudowane głośniki 2x10W

Praca do 20h/dobę (możliwość płatnego rozszerzenia do 24/7)

Możliwość zbudowania ściany 5x5

modele "n" -> wbudowany PC z procesorem Athlon Dual-Core, WinXP, umożliwiający pracę w sieci  
Funkcja MagicRotation (praca w trybie pionowym lub poziomym z inteligentnym wyświetlaniem obrazu)  
Oprogramowanie MagicInfo do zdalnej kontroli monitora  
RS232C z funkcją LoopOut  
Wbudowany czujnik temperatury i układ chłodzenia  
Czas reakcji matrycy LCD : 8ms (GtG)  
Kąt widzenia 178/178 stopni  
Gwarancja 3 lata door-to-door (możliwość płatnego rozszerzenia do 5 lat)  
Wzmocniona metalowa obudowa