

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl

SAMSUNG



Nazwa **Monitor Samsung Digital Signage Display
650TS**

Cena **0,00 zł**

Producent **Samsung**

OPIS PRODUKTU

Rozmiar 65 "

Rozdzielczość 1920 x 1080

Częstotliwość pikseli: 148.5MHz

Rozstaw pikseli 0,744 x 0.744mm

Obszar wyświetlania 1428,48 x 803.52mm

Synchronizacja pozioma: 30 - 81kHz

Pionowo: 56 - 85Hz

Maksymalna Pixel Clock 148.5MHz (analogowe, cyfrowe)

Kolory wyświetlacza 16,7 M

Współczynnik kontrastu 5000: 1

Kontrast dynamiczny: 10000: 1

Czas reakcji 5.5ms

Proporcje ekranu 16: 9

Jasność 510 cd / m²

LCD CCFL panel 120Hz

Kąt widzenia 178 ° / 178 °

Color Gamut 72%

Wejście PC Wejście x 1

D-sub (VGA) x 1, DVI x 1, BNC x 1

Wejście video x 1

HDMI x 1 AV x 1

Wejście audio x 1

Stereo PC (W) x 1, AV RCA x 2

Wyjście PC x 1

DVI (wyjście) 1 x BNC (wyjście) x 1

Wyjście Audio x 1

Stereo (Out) x 1

RS 232C In / Out

Sygnał wejściowy 0,7 Vp-p ± 5%
Oddzielna synchronizacja H / V, Composite, SOG
Poziom TTL (V wysoki ≥ 2,0 V, V niska ≤ 0,8 V)
Wejścia sygnałowe kabel 15pin do 15-pin D-sub, odłączany
DVI-D do złącza DVI-D, odłączany
Wymagania dotyczące zasilania AC 100 - 240 V (+/- 10%), 50/60 Hz
Pobór mocy 470W typowy pobór mocy
Pobór mocy Stand-by / wyłączenie Mniej niż 2W / Mniej niż 1W
Zgodność ze standardem VESA 800 x 400mm
Temperatura pracy 32-104 ° F (0-40 ° C)
Temperatura przechowywania: 4 - 113 ° F (-20 - 45 ° C)
Wilgotność 10 - 80%, bez kondensacji
Wilgotność przechowywania: 5 - 95%, bez kondensacji
Wymiary bez podstawy: 61,2 x 36,4 x 5,4 "(1554,5 x 924,6 x 137.2mm)
Z podstawą: 61,2 x 40,5 x 19,7 "(1554,5 x 1029 x 500 mm)
OSD Język angielski / francuski / hiszpański / niemiecki
Głośniki 15W x 2 wbudowane głośniki
Waga bez podstawy: Nie określono
Z podstawą: 154,3 funtów (70 kg)
Przepisy UL: UL 60950-1
FCC Klasa A: VCCI / C-tick / GOST / CE / MIC