

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



SAMSUNG

Nazwa **Monitor Samsung SMART Signage 400DX-3**

Cena **0,00 zł**

Producent **Samsung**

OPIS PRODUKTU

Panel / Wyświetlacz

Rodzaj LCD płaski - S-PVA (DID)

Widoczny Rozmiar 40 "(101,6 cm)

Aktywna powierzchnia 34.9 x 19.6 x 88.6 "(49.8 cm)

Jasność 700 cd / m²

Współczynnik kontrastu 3000: 1 (10000: 1 Kontrast dynamiczny)

Kąt widzenia 178 ° / 178 °

Pixel Plamka 0,46125 x 0.46125mm

16,7 miliona kolorów (8-bit)

72% gamy kolorów

Czas reakcji 8 ms

Sygnał

LCD Sync Oceń V-Sync Cena: 56-85 Hz

Max H-Sync Cena: 30-81 kHz

Maksymalny zegar pikseli 148,5 MHz

Rozdzielczość 1920 x 1080

Złącza wejścia / wyjścia

Wejścia 1x Composite

2x HDMI

1x DVI-D

1x DisplayPort

1x VGA

1x komponent (D-sub 15-pin)

2x RCA (L / R audio)

1x gniazdo stereo mini dźwięku

Wyjścia 1x DVI-D RGB LOOP OUT

1x stereo mini jack

Zasilanie 5V (dla SBB) moc

Sterowanie RS-232C (in / out), RJ45

Stereo mini jack (IR in / out)

Głośniki 2 (10W + 10W)

Mocowanie VESA 600 x 400mm wzór

On-Screen Display Tak

Automatyczna konfiguracja Tak

Ekran dotykowy Nie

Tilt / Zakres obrotu N / A

Wymagania dotyczące zasilania 100-240 V AC, +/- 10%, 50/60 Hz

Zużycie: 220W (max) / 200W (typowy); <Tryb uśpienia 2W; <1W w trybie Off

Wymagania środowiskowe Temperatura pracy: od 32 do 104 ° F (od 0 do 40 ° C)

Wilgotność podczas pracy: 10 do 80%

Wymiary (SxWxG) 36.7 x 21.6 x 5.1 "(93.2 x 54.8 x 13.0 cm)

Waga 37.5 lb (17 kg)