

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



SAMSUNG

Nazwa **Monitor Samsung SMART Signage DB55E (LH55DBEPLGC/EN)**

Cena **0,00 zł**

Producent **Samsung**

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Wyświetlacz

Przekątna ekranu

55"

Rodzaj panelu

60Hz D-LED BLU

Rozdzielczość

1920 x 1080 (16:9)

Wielkość piksela (Szer. x Wys.)

0,21 x 0,63 mm

Aktywny obszar wyświetlania (Szer. x Wys.)

1209,6 x 680,4 mm

Jasność (standardowa)

350 nitów

Współczynnik kontrastu

5 000:1

Kąt widzenia (poziomy/pionowy)

178° / 178°

Czas reakcji

6 ms

Kolor obrazu

16,7 mln

Gama kolorów

72%

Częstotliwość skanowania w poziomie

30 ~ 81 kHz

Maksymalna częstotliwość piksela

148,5 MHz

Częstotliwość skanowania w pionie

48 ~ 75 Hz

Dynamiczny współczynnik kontrastu

50 000:1

Łączność

Wejście RGB

Analogowe D-SUB, DVI-D(wspólne HDMI)

Wejście audio

Minijack stereo, RGB / DVI / HDMI / AV / Komponentowe (wspólne Audio)

Wyjście audio

Minijack stereo

Wejście wideo

HDMI1, Komponentowe (wspólne CVBS)

Wzornictwo

Rodzaj podstawy

Podstawa (Opcjonalna)

Pobór mocy

Źródło zasilania

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Zużycie energii (tryb wyłączony)

Poniżej 0,5 W

Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.)

176 W (maks.) / 123 W (typowe) / 600,16 W (BTU)

Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia)

Poniżej 0,5 W

Wymiary

Wymiary zestawu (SxWxG)

1230,6 x 706,9 x 49,9 mm

Wymiary opakowania (SxWxG)

1348 x 810 x 148 mm

Waga

Masa jednostki centralnej

15,4 kg

Waga brutto

19,5 kg

Parametry fizyczne

Wieszak w standardzie VESA

400 x 400 mm

Szerokość obudowy

9,5 (Góra/Boki), 15,0 (Dół)

Typ odtwarzacza multimedialnego

Wbudowany, SBB (Dołączany)

Warunki robocze

Temperatura

0°C ~ 40°C

Wilgotność

10 ~ 80%

Funkcje ogólne

Specjalne

Powłoka Super Clear, Czujnik temperatury, Funkcja obracania ekranu, Przycisk blokady, Bateria zegara (168 h podtrzymania zegara), Wbudowany głośnik (10W x 2), Wbudowany moduł Wi-Fi, Wejście kart SD

Głośniki

Wbudowany głośnik (10W + 10W)

Funkcja opcjonalna

Mocowanie

WMN4270SD, WMN450MD, WMN250MD, WMN4675MD

Funkcje specjalne

CML450D (Mocowanie sufitowe)

Podstawa

STN-L4655E

Wbudowany odtwarzacz (MagicInfo)

Specjalne

Funkcja Magic Clone (do USB), Automatyczne przełączanie i odzyskiwanie źródła, RS232C/RJ45 MDC, Plug and Play (DDC2B), PIP/PBP, Obracanie obrazu, Wbudowany odtwarzacz MagicInfo S3, Aktualizacja poprzez sieć, Nowy ekran główny LFD, Predefiniowane szablony do użytku pionowego, Multi Channel, Sterowanie urządzeniami mobilnymi, Planowanie wydarzeń, Zapasowy odtwarzacz, Nakładka dotykowa bez PC, MagicPresenter

Pomoc MagicInfo

Tak

Certyfikacja i zgodność

EMC

FCC (USA) Part 15, Subpart B Class A, CE (Europe) : EN55022:2006+A1:2007,

EN55024:1998+A1:2001+A2:2003, VCCI (Japan) : VCCI V-3 /2010.04 Class A, KCC/EK (Korea) : Tuner :

KN13 / KN20, Tunerless : KN22 / KN24, BSMI (Taiwan) : CNS13438 (ITE EMI) Class A / CNS13439 (AV EMI)

/ CNS14409 (AV EMS) / CNS14972 (Digital), C-Tick (Australia) : AS/NZS CISPR22:2009, CCC(China)

:GB9254-2008, GB17625.1-2012, GOST(Russia/CIS) : GOST R 51317 Series, GOST 22505-97,

EN55022:2006+A1:2007, EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

Bezpieczeństwo

CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1, CCC (China) : GB4943.1-2011, PSB (Singapore) : PSB+IEC60950-1,

NOM (Mexico) : NOM-001-SCFI-1993, IRAM (Argentina) : IRAM+IEC60950-1, SASO (Saudi Arabia) :

SASO+IEC60950-1, BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252, NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993,

Tunerless : NOM-019-SCFI-1998, KC(Korea) : K 60950-1, EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1, INMETRO(Brazil) :

INMETRO+IEC60950-1, BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1, RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1,

CSA (Canada) : cUL, UL(USA) : cUL60950-1, TUV (Germany) : CE, NEMKO (Norway) : CE

Akcesoria

W zestawie

Instrukcja szybkiej instalacji, Wykaz spełnianych norm, Karta gwarancyjna, Kabel D-Sub, Kabel zasilający,

Pilot zdalnego sterowania, Baterie, Adapter RS232C(IN), Cover-Jack, Wkręty (M3L8, 1EA) (M4L8, 4EA)