

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



SAMSUNG

Nazwa **Monitor Samsung SMART Signage DC40E (LH40DCEPLGC/EN)**

Cena **0,00 zł**

Producent **Samsung**

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wyświetlacz

Częstotliwość skanowania w pionie 48 ~ 75 Hz

Jasność 350 nit

Dynamiczny współczynnik kontrastu Mega ∞ DCR

Kolor obrazu 16,7 Mln

Gama kolorów 72 %

Częstotliwość skanowania w poziomie 30 ~ 81 kHz

Maksymalna częstotliwość piksela 148,5 MHz

Aktywny obszar wyświetlania (Szer. x Wys.) 885,6 x 498,15 mm

Współczynnik kontrastu 5000:1

Kąt widzenia (poziomy/pionowy) 178°/178°

Czas reakcji 8 ms

Przekątna ekranu 40"

Rodzaj panelu 60 Hz D-LED BLU

Rozdzielczość 1920 x 1080 (16:9)

Wielkość piksela (Szer. x Wys.) 0,15375 x 0,46125 m

Łączność

Wejście RGB Analogowe D-SUB, DVI-D

Wejście audio Minijack stereo

Wyjście audio Minijack stereo

Wejście wideo HDMI1, HDMI2, CVBS

Wzornictwo

Rodzaj podstawy Podstawa (Opcjonalna)

Wymiary

Wymiary zestawu (SxWxG) 906,6 x 524,7 x 49,9 mm

Wymiary opakowania (SxWxG) 1012 x 138 x 605 mm

Waga

Masa jednostki centralnej 6,9 kg

Waga brutto 9,2 kg

Parametry fizyczne

Wieszak w standardzie VESA 200 x 200 mm

Szerokość obudowy 9,5 (Góra/Boki), 15,0 (Dół)

Typ odtwarzacza multimedialnego Wbudowany, SBB (Dołączany)

Warunki robocze

Temperatura 0°C ~ 40°C

Wilgotność 10 ~ 80%

Funkcje ogólne

Głośniki 10 W x 2

Funkcja opcjonalna

Mocowanie WMN4070SD, WMN450MD

Funkcje specjalne CML400D (Mocowanie sufitowe)

Podstawa STN-L3240E

Akcesoria

W zestawie Instrukcja szybkiej instalacji, Wykaz spełnianych norm, Karta gwarancyjna, Kabel zasilający, Pilot zdalnego sterowania, Baterie, Adapter RS232C(IN)