

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



SAMSUNG

Nazwa **Monitor Samsung SMART Signage MD46C (LH46MDCPLGC/EN)**

Cena **0,00 zł**

Producent **Samsung**

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Panel

Przekątna ekranu

46"

Typ

LED BLU 60 Hz

Rozdzielczość

1920 x 1080 (16:9)

Wielkość piksela (mm)

0,17675 (H) x 0,53025 (V)

Obszar wyświetlania

1018,08 (H) x 572,67 (V)

Jasność

350 nitów

Stopa kontrastu dynamicznego

5 000:1 (Tryb AV: 10 000:1)

Kąt widzenia (poziomy/pionowy)

178° / 178°

Czas reakcji w standardzie G/G

8 ms

Kolor wyświetlacza

16,7 M

Gama kolorów

72%

Wyświetlacz

Kontrast dynamiczny

10000:1 (Tryb AV)

Częstotliwość skanowania w poziomie

30 ~ 81 kHz

Częstotliwość skanowania w pionie

48 ~ 75 Hz

Maksymalna częstotliwość piksela

148,5 MHz

Łączność

Wejście

RGB

Analogowe D-SUB, DVI-D

Wideo

Komponentowe (jako kompozytowe CVBS), HDMI

Dźwięk

Minijack stereo

Wyjście

Dźwięk

Minijack stereo

External Control

RS232C (wejście / wyjście) poprzez jack stereo, RJ45

Parametry mechaniczne

Wymiary

Wymiary zestawu (SxWxG)

1057,8 x 617 x 94,5 mm

Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)

1217 x 728 x 172 mm

Waga

Waga zestawu

12,6 kg

Waga brutto

16,6 kg

Wieszak w standardzie VESA

400 x 400 mm

Typ podstawy

Podstawa na nóżce (opcjonalnie)

Rodzaj odtwarzacza

Wbudowany, SBB-C (dołączany)

Działanie

Temperatura pracy

0°C ~ 40°C

Wilgotność

10 ~ 80%

Pobór mocy

Klasa efektywności energetycznej

A+

Rodzaj zasilacza

AC 100 – 240 V~ (+ / - 10%), 50 / 60 Hz

Zużycie energii

Wyłączony

< 0,5 W

Włączony

121 W (maks.) / 65 W (typ.) / 412,61 (BTU maks.)

Tryb uśpienia

< 0,5 W

Akcesoria

Dołączone

Instrukcja szybkiej instalacji, karta gwarancyjna, CD z oprogramowaniem, kabel D-Sub, kabel zasilający, pilot, baterie

Dodatkowe
Mocowanie
WMN4270SD, WMN250MD
Specjalny
CML450D (uchwyt sufitowy)
Podstawa
STN-L4655E