

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



SAMSUNG

Nazwa

Monitor Samsung SMART Signage OM46D-W (LH46OMDPWBC/EN)

Cena

11 399,00 zł

Producent

Samsung

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Wyświetlacz

Przekątna ekranu

46"

Rodzaj panelu

S-VA

Rozdzielczość

1920 x 1080 (16:9)

Aktywny obszar wyświetlania (Szer. x Wys.)

1018,08 x 572,67

Jasność (standardowa)

2500 cd/m²

Współczynnik kontrastu

5,000:1

Kąt widzenia (poziomy/pionowy)

178°/178°

Czas reakcji

6ms

Kolor obrazu

8 bit - 16,7 mln

Gama kolorów

72%

Częstotliwość skanowania w poziomie

30 ~ 81kHz

Maksymalna częstotliwość piksela

148,5 Mhz

Częstotliwość skanowania w pionie

48 ~ 75 Hz

Łączność

Wejście RGB

Analogowe D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2

Wyjście RGB

DP1.2 (wyjście pętli)

Wejście audio

Minijack Stereo

Wyjście audio

Minijack Stereo

Wejście wideo

HDMI1, HDMI2, Komponentowe (wspólne CVBS)

Pobór mocy

Źródło zasilania

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Zużycie energii (tryb wyłączony)

Poniżej 0,5 W

Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.)

385,0 W (maks.) / 216,0 W (typowe) / 1312,85 W (BTU maks.)

Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia)

Poniżej 0,5 W

Wymiary

Wymiary zestawu (SxWxG)

1035,9 x 590,5 x 139,0mm

Wymiary opakowania (SxWxG)

1123 x 686 x 236mm

Waga

Masa jednostki centralnej

18,7kg

Waga brutto

22,6kg

Parametry fizyczne

Wieszak w standardzie VESA

600 x 400mm

Szerokość obudowy

9,3 (Góra) / 6,5 (Dół) / 7,8 (Boki) mm

Typ odtwarzacza multimedialnego

Wbudowany, SIM (Wsuwany moduł)

Warunki robocze

Temperatura

0~30 (bezpośrednie światło słoneczne)

Wilgotność

10 ~ 80%

Funkcje ogólne

Specjalne

Plug and Play, MagicInfo S2, Wsuwany moduł, Kable Daisy Chain (100 sztuk), Wbudowane głośniki, Lampka wykrycia usterki, Zapobieganie wypalaniu ekranu, Czujnik temperatury, RS232C/RJ45 MDC, PIP/PBP, Video Wall(10x10), Możliwość montażu pionowego, Przycisk blokady, Harmonogram Smart, Wbudowane Wi-Fi, Widoczność w okularach przeciwsłonecznych

Głośniki

Wbudowane głośniki (10W + 10W)

Wbudowany odtwarzacz (MagicInfo)

Pomoc MagicInfo

Tak

Certyfikacja i zgodność

EMC

FCC (USA) : Part 15, Subpart B Class A, CE (Europe) : EN55022, EN55024, VCCI (Japan) : V-3 (CISPR22),

KCC (Korea) : KN22, KN24, BSMI (Taiwan) : CNS13438 (CISPR22), C-Tick (Australia) : AS/NZS3548

(CISPR22), CCC (China) : GB9254-2008, GB17625.1-2012

Bezpieczeństwo

UL (USA) : UL 60950-1, CSA (Canada) : CSA C22.2 No. 60950-1, TUV (Germany) : EN60950-1, NEMKO (Norway) : EN60950-1, KC (Korea) : K60950-1, CCC (China) : GB4943.1-2011, PSB (Singapore) : IEC60950-1, GOST (Russia) : IEC60950-1, EN55022, SIQ (Slovenia) : IEC60950-1, EN55022, PCBC (Poland) : IEC60950-1, EN55022, NOM (Mexico) : NOM-019-SCFI-1998, IRAM (Argentina) : IEC60950-1, SASO (Saudi Arabia) : IEC60950-1

Akcesoria

W zestawie

Zewnętrzny czujnik IR/Światła, Instrukcja szybkiej instalacji, Wykaz spełnianych norm, Karta gwarancyjna, Kabel D-Sub, Kabel zasilający, Pilot zdalnego sterowania, Baterie