

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



**SAMSUNG**

Nazwa **Monitor Samsung SMART Signage QM65F (LH65QMFPLGC/EN)**

Cena **0,00 zł**

Producent **Samsung**

## OPIS PRODUKTU

### DANE TECHNICZNE

Wyświetlacz

Przekątna ekranu

65"

Rodzaj panelu

60 Hz E-LED BLU

Rozdzielczość

3840 x 2160 (16:9)

Wielkość piksela (Szer. x Wys.)

0,105 x 0,315 mm

Aktywny obszar wyświetlania (Szer. x Wys.)

1438,48 x 814,52 mm

Współczynnik kontrastu

4000:1

Kąt widzenia (poziomy/pionowy)

178° / 178°

Czas reakcji

8 ms

Kolor obrazu

16,7 mln (natywnie), 1,07 mld (Ditherd 10bit)

Gama kolorów

72%

Częstotliwość skanowania w poziomie

30 ~ 81 KHZ

Maksymalna częstotliwość piksela

148,5 MHz

Częstotliwość skanowania w pionie

48 ~ 75 HZ

Jasność

500 nitów

Dynamiczny współczynnik kontrastu

Mega

Łączność

Wejście HDMI

4

Wejście DP

2

Wejście DVI

1

Wejście Tuner

Nie

USB

1 (tylko do aktualizacji oprogramowania)

Wejście RGB

D-Sub (DVI-I wspólne)

Wejście audio

Minijack stereo, RGB, DVI, Display Port, HDMI

Wyjście audio

Minijack stereo

Wyjście wideo

Nie

Wejście RS232

Tak

Wyjście RS232

Tak

Wejście RJ45

Tak

Wyjście RJ45

Nie

Wejście IR

Tak

Wyjście IR

Tak

Gniazdo na karty pamięci SD

Nie

Wzornictwo

Rodzaj podstawy

Podstawa (Opcjonalna)

Pobór mocy

Źródło zasilania

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Zużycie energii (tryb wyłączony)

poniżej 0,5 W

Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.)

138 (Typowe), 180 (Rating), 198 (Maks.)

Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia)

poniżej 0,5 W

Wymiary

Wymiary zestawu (SxWxG)

1456,1 x 835,6 x 37,5 mm

Wymiary opakowania (SxWxG)

1571 x 949 x 212 mm

Waga

Masa jednostki centralnej

23,1 kg

Waga brutto

31,6 kg

Parametry fizyczne

Wieszak w standardzie VESA

400 x 400 mm

Szerokość obudowy

12 / 12 / 12 mm

Typ odtwarzacza multimedialnego

SBB-DA/DI

Warunki robocze

Temperatura

0 °C ~ 40 °C

Wilgotność

10 ~ 80%

Funkcje ogólne

Specjalne

Czujnik temperatury, Funkcja obracania ekranu, Zegar z baterią (do 80 godz. żywotności), Wbudowane głośniki, IP5x

Głośniki

10W x 2

Funkcja opcjonalna

Mocowanie

WMN6575SD

Podstawa

STN-L6500E

Wbudowany odtwarzacz (MagicInfo)

Specjalne

FHD 4 PBP Support (2/3/4 PBP), Automatyczne przełączanie i odzyskiwanie źródła, Ekran powitalny LFD,

Blokada przycisków, DHCP with RJ45 MDC, Skróty klawiszowe, Plug&Play (Initial Setting)

Eko

Klasa efektywności energetycznej

A

Certyfikacja i zgodność

EMC

Klasa A

Bezpieczeństwo

60950-1

Akcesoria

W zestawie

Instrukcja szybkiej instalacji, Karta gwarancyjna, Kabel zasilający, Pilot sterowania, Baterie