

---

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

---



**SAMSUNG**

Nazwa **Monitor Samsung SMART Signage UD22B**

Cena **0,00 zł**

Producent **Samsung**

---

## OPIS PRODUKTU

### DANE TECHNICZNE

Wyświetlacz

Częstotliwość skanowania w poziomie

30 kHz ~ 81 kHz

Maksymalna częstotliwość piksela

148,5 MHz

Częstotliwość skanowania w pionie

56 Hz ~ 85 Hz

Panel

Przekątna ekranu

21,6"

Typ

S-PVA (DID)

Rozdzielczość

960 x 960 (proporcje ekranu 1:1)

Wielkość piksela (mm)

0,1345 mm (H) x 0,1345 mm (V)

Obszar wyświetlania

387,36 x 387,36 mm

Jasność

450 cd / m<sup>2</sup>

Stopa kontrastu dynamicznego

4000:1

Kąt widzenia (poziomy/pionowy)

178° / 178°

Czas reakcji w standardzie G/G

8 ms

Kolor wyświetlacza

8 bit - 16,7 M

Gama kolorów

72%

Kontrast

9000:1

Łączność

Wejście

RGB

DVI-D, Display Port

Wideo

HDMI

Wyjście

RGB

DVI-D (cyfrowa pętla)

Dźwięk

Minijack stereo

Parametry mechaniczne

Wymiary

Wymiary zestawu (SxWxG)

393,3 x 393,3 x 81,5 mm

Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)

473 x 473 x 187 mm

Waga

Waga zestawu

6,5 kg

Waga brutto

7,7 kg

Wieszak w standardzie VESA

300 x 300 mm

Działanie

Temperatura pracy

0°C ~ 40°C

Wilgotność

10 ~ 80%

Pobór mocy

Rodzaj zasilacza

AC 100 – 240 V ~ (+ / - 10%), 50 / 60 Hz

Zużycie energii

Wyłączony

< 1 W

Włączony

Maks. 71,5 / Typ. 67 / 243,815 BTU

Tryb uśpienia

< 1 W

Wbudowany komputer PC

Procesor

Typ SBB-A

N/B

Typ SBB-A

S/B

Typ SBB-A

GPU

Typ SBB-A

FDM/HDD

Typ SBB-A

Pamięć

Typ SBB-A

Ethernet

Typ SBB-A

Łączność

USB

Typ SBB-A

Wyjście

Typ SBB-A

Inne

Typ SBB-A

Akcesoria

Dołączone

Instrukcja szybkiej instalacji, karta gwarancyjna,  
CD z oprogramowaniem, kabel zasilający, kabel DVI

pilot zdalnego sterowania, baterie

osłona panelu

Dodatkowe

Mocowanie

Mocowanie typu push-wall