

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



SAMSUNG

Nazwa **Monitor zewnętrzny Samsung SMART Signage OH46D (LH46OHDPKBC/EN)**

Cena **0,00 zł**

Producent **Samsung**

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Wyświetlacz

Przekątna ekranu

46"

Rodzaj panelu

S-VA

Rozdzielczość

1920 x 1080 (16:9)

Aktywny obszar wyświetlania (Szer. x Wys.)

1018,08 mm × 572,67 mm

Jasność (standardowa)

3 000 cd/m²

Współczynnik kontrastu

5 000:1

Kąt widzenia (poziomy/pionowy)

178° / 178°

Czas reakcji

6 ms

Kolor obrazu

8-bitowa – 16,7 M

Gama kolorów

72%

Częstotliwość skanowania w poziomie

30 ~ 81 kHz

Maksymalna częstotliwość piksela

148,5 MHz

Częstotliwość skanowania w pionie

48 ~ 75 Hz

Dynamiczny współczynnik kontrastu

100 000:1

Łączność

Wyjście audio

Stereofoniczne gniazdo mini Jack

Wejście wideo

HDMI1, HDMI2, HDBaseT (LAN Common)

Wzornictwo

Rodzaj podstawy

Obudowa standardowa (opcjonalna)

Pobór mocy

Źródło zasilania

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Zużycie energii (tryb wyłączony)

Poniżej 0,5 W

Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.)

Maks. (600 W) / Typ. (193 W) / BTU (2046 W)

Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia)

Poniżej 0,5 W

Wymiary

Wymiary zestawu (SxWxG)

1069 x 623,6 x 90,3 (41,8) mm (zestaw)

623,5 x 564,9 x 90 mm (Power Box)

Wymiary opakowania (SxWxG)

1174 x 727 x 305 mm

Waga

Masa jednostki centralnej

39,5 kg (zestaw)

8,6 kg (Power Box)

Waga brutto

54,4 kg

Parametry fizyczne

Szerokość obudowy

24,9 mm

Warunki robocze

Temperatura

-30°C ~ 50°C

Wilgotność

10 ~ 80 %

Funkcje ogólne

Specjalne

Certyfikat IP56 dla prostej obudowy na zewnątrz pomieszczeń, Szkló ochronne (odporne na graffiti, ograniczające podczerwień), Widoczność przez okulary przeciwsłoneczne ze szkłami polaryzacyjnymi w dowolnym kierunku, HD Base T do instalacji w dużej odległości, Obsługa instalacji w orientacji pionowej, Blokada przycisków, Wykrywanie błędów lampy, Automatyczna regulacja jasności z czujnikiem jasności otoczenia, Ochrona przed utrwalaniem obrazu, Czujnik temperatury, Obrót ekranu, MagicInfo S, Smart Scheduling, RJ45 MDC, PIP/PBP, Automatyczne przełączanie i przywracanie źródeł

Funkcja opcjonalna

Szyba zabezpieczająca

Tak

Wbudowany odtwarzacz (MagicInfo)

Pomoc MagicInfo

Tak

Akcesoria

W zestawie

Skrócona instrukcja instalacji, Przewodnik prawny, Karta gwarancyjna, Pilot, baterie, Przewód zasilania BLU, Przewód zasilania sieciowego