

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



# SHARP

Nazwa **Monitor 8K Sharp 8M-B80AX1E**

Cena **0,00 zł**

Producent **Sharp**

## OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Dane modułu wyświetlającego

Technologia panelu

LCD TFT

Rozdzielczość znamionowa (piksele)

7860 x 4320

Przekątna (cale/cm)

80 / 203

Proporcje obrazu

16:9

Technologia podświetlenia

Bezpośrednie podświetlenia LED

Jasność (cd/m<sup>2</sup>)

800 (Peak Brightness 4000 cd/m<sup>2</sup>)

Współczynnik kontrastu

3000:1

Wyświetlane kolory

Skala 10-bitowa

Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms

8

Kąt obserwacji (w pionie/w poziomie) 0 CR >10

176 / 176

Inne

-

Podstawowe dane techniczne

HDR High Dynamic Range

HLG/PQ

Certyfikat pracy w trybie 24/7

Lokalne przyciemnianie  
Wewnętrzne głośniki (W)  
2x 20W + 30W Subwoofer  
Wejście komputera - Plug and Play  
Zarządzanie zasilaniem  
Kolor obudowy  
Czarny  
Konstrukcja bez wentylatora  
Czujnik jasności  
Funkcja wyświetlania na wielu monitorach - tryb telebimu (funkcja powiększania obrazu)  
Proste łańcuchowe połączenie (tryb multiplikowania obrazu)  
Diagnostyka  
Obsługa oprogramowania sterującego monitorem  
Inne  
-  
Dane techniczne interfejsu dotykowego  
Technologia  
-  
Liczba punktów dotyku  
-  
Liczba równoczesnych użytkowników  
-  
Funkcja unieważnienia dotyku dłonią  
Twardość ekranu (H)  
-  
Kompatybilne systemy operacyjne  
-  
Inne  
-  
Źródło zasilania i środowisko pracy  
Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz)  
100 - 240 / 50-60  
Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie)  
725  
Pobór mocy (W) (w trybie czuwania)  
0.5  
Temperatura podczas pracy (oC)  
0 - 40  
Wilgotność (%)  
20 - 80  
Ilość odprowadzanego ciepła (BTU/h) - maksymalna  
2474  
Inne  
-  
Bezpieczeństwo i środowisko (EUROPA)  
Energy Star  
CE, raport CB  
Zawartość rtęci (mg)  
0  
Obecność ołowiu (zgodność z dyrektywą RoHS)  
Inne  
-  
Masy i wymiary  
Wymiary ramki (lewa/prawa) mm  
-

Wymiary ramki (górną/dół) mm

-

Wymiary produktu (szer./wys./gł.) mm

1810 / 1055 / 115

Masa produktu bez podstawy (kg)

52

Inne

-

Instalacja

Orientacja pozioma

Orientacja pionowa

Ustawienie w poziomie

System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm)

400mm X 400mm

Inne

-

Gniazda wejściowe (audio/wideo)

HDMI

4xHDMI (4x UHD = 8K)

DVI-D

-

DVI-I

-

DisplayPort

-

SDI

-

HDSDI

-

VGA

1

Component

-

Composite

-

S-Video

-

3,5 mm jack audio

1

Audio RCA (L/P)

-

Inne

(\*\* Dostępne poprzez oprogramowanie firmware w czerwcu 2019 r.) / 2x Mediaplayer USB3.0

Gniazda wyjściowe (audio/wideo)

HDMI

-

DVI-D

-

DVI-I

-

DisplayPort

-

SDI

-

HDSDI

-  
VGA  
-  
Component  
-  
Composite  
-  
S-Video  
-  
3,5 mm jack audio/słuchawkowe  
-  
Audio RCA (L/P)  
-  
Głośnik zewnętrzny  
-  
Inne  
Cyfrowe wyjście audio  
Gniazda (sterowanie/dane szeregowo)  
RS232C IN  
No  
RS232C OUT  
-  
Port LAN  
Yes  
USB  
-  
Inne  
-  
Wyposażenie  
Inteligentne pióro  
-  
Podstawa na blat  
-  
Inne