

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



SHARP

Nazwa **Monitor Do Ścian Wideo Sharp PN-V602A**

Cena **0,00 zł**

Producent **Sharp**

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Dane modułu wyświetlającego

Technologia panelu

UV2A LCD

Rozdzielczość znamionowa (piksele)

1366 x 768

Przekątna (cale/cm)

60/152,4

Proporcje obrazu

16:9

Technologia podświetlenia

Bezpośrednie podświetlenie LED

Jasność (cd/m²)

1.500

Współczynnik kontrastu

5000:1

Wyświetlane kolory

16,7 miliona

Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms

6

Kąt obserwacji (w pionie/w poziomie) 0 CR >10

176/176

Inne

-

Podstawowe dane techniczne

Certyfikat pracy w trybie 24/7

Lokalne przyciemnianie

Wewnętrzne głośniki (W)

-

Wejście komputera - Plug and Play

Zarządzanie zasilaniem

Czujnik jasności

Funkcja wyświetlania na wielu monitorach - tryb telebimu (funkcja powiększania obrazu)

Korekcja obrazu ze względu na grubość ramki

Funkcja odwracania obrazu

Zdalne zarządzanie

Proste łańcuchowe połączenie (tryb multiplikowania obrazu)

Diagnostyka

Obsługa oprogramowania sterującego monitorem

Inne

-

Źródło zasilania i środowisko pracy

Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz)

100-240 / 50-60

Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie)

510

Pobór mocy (W) (w trybie czuwania)

-

Temperatura podczas pracy (oC)

0-40

Wilgotność (%)

20-80

Ilość odprowadzanego ciepła (BTU/h) - maksymalna

-

Inne

-

Bezpieczeństwo i środowisko (EUROPA)

Energy Star

CE, raport CB

Zawartość rtęci (mg)

-

Obecność ołowiu (zgodność z dyrektywą RoHS)

Inne

-

Masy i wymiary

Wymiary ramki (lewa/prawa) mm

4,1/2,4

Wymiary ramki (górną/dół) mm

4,1/2,4

Ramka telebimu (dystrybucja „materiał do materiału”) mm

6,5

Wymiary produktu (szer./wys./gł.) mm

1.335,9 x 754,2 x 149,3

Masa produktu bez podstawy (kg)

45

Inne

-

Instalacja

Orientacja pozioma

Orientacja pionowa

Ustawienie w poziomie

System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm)

6 / 200mm x 200mm or 4 / 200mm x 200mm

Inne

-

Gniazda wejściowe (audio/wideo)

HDMI

1

DVI-D

1 (OPT PN-ZB02)

DVI-I

-

DisplayPort

-

SDI

-

HDSDI

-

VGA

1

Component

1 (OPT PN-ZB02)

Composite

1 (OPT PN-ZB02)

S-Video

1 (OPT PN-ZB02)

3,5 mm jack audio

1

Audio RCA (L/P)

2 (OPT PN-ZB02)

Inne

-

Gniazda wyjściowe (audio/wideo)

HDMI

-

DVI-D

1 (OPT PN-ZB02)

DVI-I

-

DisplayPort

-

SDI

-

HDSDI

-

VGA

-

Component

-

Composite

-

S-Video

-

3,5 mm jack audio/słuchawkowe

-

Audio RCA (L/P)

1

Głośnik zewnętrzny

10W + 10W (OPT PN-ZB02)

Inne

-

Gniazda (sterowanie/dane szeregowo)

RS232C IN

1

RS232C OUT

1

Port LAN

1 (OPT PN-ZB02)

USB

-

Inne

-