

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

✕ DEPARTURES			
Time	Destination	Flight	Gate
15:00	Paris	AA6450	B28
15:05	Munich	BG2301	B17
15:15	New York	JK2003	A23
15:20	Dusseldorf	TR5237	A41
15:30	Boston	AA6450	D9
15:45	Washington	BG2301	E12
16:05	Manchester	JK2003	A19
16:15	Beijing	TR5237	B35
16:20	Istanbul	AA6450	B10

SHARP

Nazwa **Monitor Sharp PN-HS501**

Cena **9 310,00 zł**

Producent **Sharp**

OPIS PRODUKTU

Dane modułu wyświetlającego

Technologia panelu TFT LCD

Rozdzielczość znamionowa (piksele) 3840 x 2160

Przekątna (cale/cm) 50 / 125

Proporcje obrazu 16:9

Technologia podświetlenia Podświetlenie Full W-LED

Jasność (cd/m²) 700

Współczynnik kontrastu 4000 : 1

Wyświetlane kolory 1,06 miliarda

Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms 8

Kąt obserwacji (w pionie/w poziomie) 0 CR >10 178 / 178

Podstawowe dane techniczne

Certyfikat pracy w trybie 24/7

Wewnętrzne głośniki (W) 10W + 10W

Wejście komputera - Plug and Play

Zarządzanie zasilaniem

Kolor obudowy Czarny

Inne Zamglenie 25%

Źródło zasilania i środowisko pracy

Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz) 100-240 / 50-60

Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie) 150

Pobór mocy (W) (w trybie czuwania) 0,50

Temperatura podczas pracy (oC) 0 - 40

Wilgotność (%) 20 - 80RH

Masy i wymiary

Wymiary ramki (lewa/prawa) mm 14.9/ 14.9

Wymiary ramki (górną/dół) mm 14.9/ 14.9

Wymiary produktu (szer./wys./gł.) mm 1128 x 649 x 63.5

Masa produktu bez podstawy (kg) 15

Instalacja

Orientacja pozioma

Orientacja pionowa

System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm) VESA 400 x 400

Gniazda wejściowe (audio/wideo)

HDMI 3

VGA 1

3,5 mm jack audio 1

Inne HDMI2.0 / HDCP 2.2 / CEC

Gniazda wyjściowe (audio/wideo)

Audio RCA (L/P) 1

Gniazda (sterowanie/dane szeregowo)

RS232C IN 1

Port LAN 1

USB 1