

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

SHARP



Nazwa

**Ściana wideo (kompletny pakiet) Sharp
Complete Video Wall Package Solution
L70PNV601W4X2**

Cena

0,00 zł

Producent

Sharp

OPIS PRODUKTU

Typ produktu LCD Video Wall

Pobór mocy 480 Watt

Klasa o przekątnej 60 "

Wykorzystanie komercyjne Tak - digital signage

Tuner TV Nie

Interfejs Component Video, kompozytowe, HDMI, S-Video

Liczba portów 1 porty HDMI

Interfejs PC DVI, VGA (HD-15)

Kompatybilny z HDCP Tak

Wymiary bez podstawy

Szerokość 133.59 cm

Głębokość 14.93 cm

75 423 cm wysokość

Waga 44 kg

Liczba ekranów 8

Rozdzielczość 1366 x 768

Format wyświetlania 720p

Obraz Format obrazu 16: 9

Motion Enhancement Technologia 60 Hz odświeżania

Technologia podświetlenia LCD podświetlenie LED - pełny zakres

głębia kolorów 16,7 miliona kolorów

Obraz Współczynnik kontrastu 2400: 1

Jasność 700 cd / m²
176 stopni kąta widzenia
Kąt widzenia (pionowy) 176 stopni
0.973mm x 0.973mm pikseli
Czas reakcji 6 ms
Funkcje handlowe, obsługa SNMP
Opis Czujnik jasności, czujnik temperatury, obraz obok obrazu (bez regulacji), obraz w obrazie (bez tunera), tryb portretowy, zatwierdzony do pracy 24/7, tryb poziomy, Lustro Tryb wyświetlania, Power on Delay, Diagnostyka sprzętu, automatyczne e-maile alarmowe, podwójny wyświetlacz, Własna Regulacja funkcji
Uchwyt ścienny w komplecie Tak
Funkcje wideo
Wejście analogowe sygnały wideo NTSC, PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC4,43, PAL60
Wejście formatów wideo 1080p
zdalne sterowanie
Typ Standardowy pilot
Zdalne sterowanie modelem Zestaw SHARP PN-ZR01 sterowania
System audio
Zasilacze (łącznie) wzmacniacz głośniki zewnętrzne 20 watt
Sieć i Internet Multimedia
Łączność LAN
Szybki protokół Ethernet LAN
połączenia
Typ złącza Wejście HDMI - tył
wejście VGA - tylne
Wejście liniowe audio - tył
Wejście szeregowo - tylne
Wyjście liniowe audio - tył
Wyjście szeregowo - tylne
DVI-D - z tyłu
DVI-D - z tyłu
Głośniki wyjście - z tyłu
Wyjście 2 x wyjście audio - tył
Komponent wejście wideo / RGB - back
Wejście Composite video - tylna
Wejście S-Video - tył
Dołączone akcesoria Hub, uchwyt, uchwyt ścienny
Kable w zestawie kabel 6 x DVI - 2 m
8 x kabel sieciowy
8 x przedłużacz kabla audio
Zgodność Plug and Play, DDC-2B, DMPM DVI VESA DPMS, normy RoHS
Urządzenie zasilające
Nominalne napięcie AC 120/230 V (50/60 Hz)
Pobór mocy w trybie czuwania 1,8 W
Zatrzymać pobór mocy 0.5W
Wymiary i waga
Szerokość (wysyłki): 158 cm
Głębokość (transport) 38.1 cm
Wysokość (transport) 93.2 cm
Waga (przesyłki) 55 kg
Parametry środowiskowe
Minimalna temperatura pracy 0 ° C
Maksymalna temperatura pracy 40 ° C
Wilgotność pracy 20-80% (bez kondensacji)