

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

# SONY



Nazwa **Moduł sterujący monitora Sony Control Panel BKM-17R**

Cena **0,00 zł**

Producent **Sony**

## OPIS PRODUKTU

### Specyfikacja techniczna

#### Wejście

Szeregowe złącze zdalnego sterowania (LAN)

RJ-45 (x1) (Ethernet, 10BASE-T/100BASE-TX)

#### Wejście DC

Gniazdo prądu stałego (x1)

#### Wyjście

#### Wyjście opcji

Serial Remote (LAN) RJ-45 (x1) (Ethernet, 10BASE-T/100BASE-TX)

\* To samo złącze pełni funkcję wejścia.

### Dane ogólne

#### Zasilanie

Wejście zasilania napięciem stałym: 12 V, 0,5 A

Zasilacz sieciowy (symbol modelu AC-UES1230M):

Wejście napięcia przemiennego 100–240 V, 50/60 Hz,

Wyjście napięcia stałego: 12 V, 3 A

#### Pobór mocy

Ok. 6 W

#### Natężenie wejściowe szczytowe

(1) Włączanie zasilania, metoda sondy prądowej: 33 A (100 V), 80 A (240 V)

(2) Pomiar zgodnie z europejską normą EN55103-1:

14 A (230 V)

#### Temperatura w środowisku pracy

Od 0°C do 35°C (zalecana: od 20°C do 30°C)

Od 32°F do 95°F (zalecana: od 68°F do 86°F)

#### Wilgotność w środowisku pracy

Od 0% do 90% (bez kondensacji)

#### Temperatura w warunkach przechowywania/transportu

Od -10°C do +40°C

(Od 14°F do +104°F)

Wilgotność w warunkach przechowywania/transportu

Od 0% do 90%

Ciśnienie podczas pracy/przechowywania/transportu

Od 700 do 1060 hPa

Wymiary

Okolo 424 x 58,8 x 169,6 mm

(16 3/4 x 2 3/8 x 6 3/4 cala)

Waga

Okolo 2,1 kg

(Okolo 4 lb 10 oz)