

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



SONY

Nazwa **Monitor 4K HDR BRAVIA Sony FW-55BZ35F**

Cena **0,00 zł**

Producent **Sony**

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Funkcje ogólne

Rozmiar ekranu (przekątna)

55"

Jasność (cd/m²)*

620 cd/m²

Sprzętowy współczynnik kontrastu

4000:1

Dynamiczny współczynnik kontrastu

Powyżej 1 miliona

Czas reakcji (ms)

5

Obsługiwana rozdzielczość

4K (3840 x 2160)

Zgodność z materiałami HDR

Tak (HDR10, HLG)

Współczynnik proporcji

16:9

Możliwość instalacji w pionie

Tak

Funkcje wyświetlania

Rodzaj wygaszania

Technologia Frame Dimming

Wyświetlacz

LCD

Typ podświetlenia

Edge LED

System operacyjny

Android 7.0

Procesor

x1

Czas pracy

24/7

Dane techniczne wideo

Tryb Wide

Wide Zoom / Normal / Full / Zoom / 14:9

Domyślne proporcje 4:3

Tak

Przetwarzanie wideo

4K X-Reality PRO

Motionflow

Motionflow XR 800 Hz (natywnie 100 Hz)

Triluminos

Tak

Kąt widzenia (z prawej / z lewej / z góry / z dołu)

178 (89 / 89 / 89 / 89)

Sygnał wideo (HDMI)

4096 x 2160p (24, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 30, 60 Hz), 1080p (30, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (60 Hz), 720p (30, 60 Hz), 720/24p, 480p, 480i

Jakość obrazu 4K 60p

Do 18 Gb/s: 4K 60p 4:4:4 (8 bitów), 4:2:2 (8,10,12 bitów), 4:2:0 (8,10 bitów). Obsługa HDR dla wejść HDMI 1/2/3/4

Dane techniczne audio

Położenie głośników

Skierowane do dołu

Moc wyjściowa audio

10 W + 10 W

Ukryte głośniki

Tak

Profesjonalne funkcje

Ukryty tryb profesjonalny

Tak

Automatyczne wybudzanie przez HDMI

Tak

Platforma HTML5

Tak

Multicast / IPTV (telewizja IP)

Tak (UDP/RTP)

Zgodność z oprogramowaniem TDM Digital Signage

Tak

Dostępna pojemność

16 GB

TDM: obsługiwane materiały

Dostosowywanie wyglądu, tekst, obrazy, wideo, YouTube, ruch drogowy, pogoda, informacje dla publiczności, Facebook, Twitter, PowerPoint i inne.

Dane techniczne sieci

Wi-Fi Direct

Tak

Wi-Fi Certified

Tak

DLNA

Klient sieci / Urządzenie renderujące sieci

Aktualizacja oprogramowania układowego

Tak (sieć lub USB)
Przeglądarka internetowa
Tak (Opera)
Bezprzewodowa sieć LAN
Wbudowana obsługa
Funkcje zwiększające wygodę
Nagrywanie na dysk twardy USB
Tak
Odtwarzanie z urządzeń USB (treści)
MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVC EG4, HEVC /
AVI: Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4,
VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG
Zegar ekranowy
Tak
Wyłącznik czasowy
Tak
Włącznik/wyłącznik czasowy (z zegarem)
Tak
Google Cast
Tak
Sterowanie
Sterowanie za pośrednictwem portu IP
Tak
Sterowanie za pośrednictwem portu RS-232C
Tak (gniazdo 3,5 mm)
HDMI CEC
Tak
Wejścia i wyjścia
HDCP
2.2 (dla HDMI 1/2/3/4)
Wejścia kompozytowe wideo
1 (tylne hybrydowe z komponentowym)
Wejścia komponentowe wideo (Y/Pb/Pr)
1 (tylne hybrydowe z kompozytowym)
Złącza HDMI™ (łącznie)
4 (3 z boku / 1 z tyłu)
Analogowe wejścia audio dla łącza HDMI (ogółem)
1 (z tyłu)
Cyfrowe wyjścia audio
1 (z tyłu)
Wyjście audio
1 (z boku, hybrydowe z wyjściem słuchawkowym i wyjściem do subwoofera)
USB
3 (z boku)
Złącza sieci Ethernet
1 (z boku)
Cechy wzornictwa
Wykończenie (kolor powierzchni)
Czarny
Stojak na biurko
Osobno (wymagany montaż)
Zgodność z rozstawem otworów VESA®
Tak (30,0 x 20,0 cm)
Dane dotyczące środowiska
Czujnik światła

Tak
Oznaczenie klasy energetycznej
A
Rozmiar ekranu (po przekątnej)
55"
Pobór mocy (w trybie czuwania)
0,50 W
Pobór mocy (podczas działania)
103 W
Zawartość ołowiu
Tak
Zawartość rtęci (mg)
0.0
Dynamiczne sterowanie podświetleniem
Tak
Tryb oszczędzania energii / tryb wyłączenia podświetlenia
Tak
Wejście zasilania prądem przemiennym
1 (z tyłu)
Wymiary
Sam monitor (szer. x wys. x gł.)
123,1 x 71,3 x 5,2 (1,41) cm
Monitor z podstawką (szer. x wys. x gł.)
123,1 x 77,6 x 31,5 cm
Opakowanie kartonowe (szer. x wys. x gł.)
133,2 x 81,7 x 15,8 cm
Waga
Sam monitor
19,1 kg
Monitor z podstawką
20 kg
Karton
26 kg
Akcesoria opcjonalne
Licencja TDM Digital Signage (1 rok)
TDM-DS1Y
Licencja TDM Digital Signage (3 lata)
TDM-DS3Y
Licencja TEOS Manage — sterowanie
TEM-CO10
Licencja TEOS Manage — sala spotkań
TEM-MR10
Licencja TEOS Manage — Signage
TEM-DS10
Licencja TEOS Connect — kopia lustrzana
TEC-SC100
10-punktowa nakładka dotykowa IR
TO-1355-IR10
10-punktowa pojemnościowa nakładka dotykowa
TO-1355-CA10
Osłona w kolorze białym
FC-1355/W
Osłona z drewna
FC-1355/WO
Uchwyt ścienny

SU-WL450/PSE

Przewód VGA-HDMI

CAB-VGAHDMI1

Przewód RS232-jack

CAB-RSJA1

Serwis i gwarancja

Standardowa gwarancja

3 lata i program Advanced Exchange

Uwagi

(*1)

Wartość typowa