

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



SONY

Nazwa **Monitor LCD 4K TRIMASTER™ Sony PVM-X300**

Cena **0,00 zł**

Producent **Sony**

OPIS PRODUKTU

Specyfikacja techniczna

Jakość obrazu

Panel

Matryca aktywna a-Si TFT LCD

Rozmiar obrazu (przekątna)

767,5 mm

Efektywny rozmiar obrazu (w poziomie i w pionie)

678,9 x 358,0 mm

Rozdzielczość (poziom x pion)

4096 x 2160 pikseli

Proporcje

17:9

Układ sterujący panelem

10-bitowy RGB

Kąty widzenia (specyfikacja panelu)

89°/89°/89°/89° (typowy) (w górę/dół/lewo/prawo przy współczynniku kontrastu > 10:1)

Input

SDI

BNC (x4)

HDMI

HDMI (x4) (zgodne z HDCP)

Output

SDI

BNC (x4)

Amplituda sygnału wyjściowego: 800 mVp-p ±10%

Impedancja wyjściowa: 75 Ω, sygnał niezbalansowany

Monitor audio

Gniazdo mini jack stereo (x1)

Głośnik (wbudowany)

1,0 W (stereofoniczny)

Słuchawki

Gniazdo mini jack stereo (x1)

Dane ogólne

Zasilanie

Od 100 V do 240 V prądu przemiennego, od 2,3 A do 1,1 A, 50/60 Hz

Pobór mocy

Ok. 210 W (maks.)

Temperatura w środowisku pracy

Od 0°C do 35°C

Zalecana: od 20°C do 30°C

Wilgotność otoczenia podczas pracy

Od 30% do 85% (bez kondensacji)

Temperatura podczas przechowywania i transportu

Od -20°C do +60°C

Wilgotność podczas przechowywania i transportu

Od 0% do 90%

Ciśnienie podczas działania, przechowywania i transportu

Od 700 hPa do 1060 hPa

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)*

754 x 457 x 120 mm

754 x 475 x 205 mm (z nóżkami monitora)

Waga

17 kg

Dostarczane wyposażenie

Przewód zasilania prądem przemiennym (x1), uchwyt do wtyczki zasilania (x1), instrukcja obsługi (x1), płyta CD-ROM (x1)

*

Wymiary są przybliżone.

Uwagi

Uwaga

* Wymiary są przybliżone.