

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



# SONY

Nazwa **Monitor profesjonalny 4K HDR BRAVIA  
Sony FW-49XE9001**

Cena **0,00 zł**

Producent **Sony**

## OPIS PRODUKTU

System transmisji telewizyjnej

Tuner

DVB-T/T2/C/S/S2

Tuner (kablowy)

DVB-C

Liczba tunerów

2

Funkcje wyświetlania

Rodzaj wygaszania

Przyciemnianie lokalne

Wyświetlacz

LCD

Typ podświetlenia

Bezpośrednie podświetlenie Direct LED

Dane techniczne wideo

Tryb Wide

Pełny, Normalny, Rozszerzony, Zoom, Napisy, 14:9 (wideo)

Domyślne proporcje 4:3

Tak

Przetwarzanie wideo

4K X-Reality PRO

Motionflow

Motionflow XR 200 Hz

Zgodność z materiałami HDR

Tak

Sygnał wizyjny

4096 × 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 × 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i

Dane techniczne audio

Położenie głośników

Skierowane do dołu

Moc wyjściowa audio

10 W + 10 W

Dane techniczne sieci

Tryb Wi-Fi Direct

Tak

Wi-Fi Certified

Tak

DLNA

Klient sieci / Urządzenie renderujące sieci

Miracast (kopia ekranu)

Tak

Aktualizacja oprogramowania układowego

Tak (sieć lub USB)

Przeglądarka internetowa

Tak (Opera)

Bezprzewodowa sieć LAN

Wbudowana obsługa

Funkcje zwiększające wygodę

Odtwarzanie z urządzeń USB (treści)

MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC /

AVI: Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC /

WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG

Zegar ekranowy

Tak

Wyłącznik czasowy

Tak

Włącznik/wyłącznik czasowy (z zegarem)

Tak

Google Cast

Tak

Wejścia i wyjścia

HDCP

HDCP 2.2 (HDMI 1/2/3/4)

Wejścia RF

1 (z boku)

Wejścia kompozytowe wideo

2 (1 z boku, konwersja analogowa / 1 z tyłu, hybrydowe z sygnałem komponentowym)

Wejścia komponentowe wideo (Y/Pb/Pr)

1 (tylne hybrydowe z kompozytowym)

Złącza HDMI™ (łącznie)

4 (3 z boku / 1 z tyłu)

Analogowe wejścia audio (łącznie)

1

Cyfrowe wyjścia audio

1 (z tyłu)

Wyjście audio

1 (z boku, hybrydowe z wyjściem słuchawkowym i wyjściem do subwoofera)

USB

3 (z boku)

Złącza sieci Ethernet

1 (z boku)

Cechy wzornictwa

Wykończenie (kolor powierzchni)

Czarny

Stojak na biurko

W zestawie (wymagany montaż)

Zgodność z rozstawem otworów VESA®

Tak (200 x 200 mm)

Ekologia i oszczędzanie energii

Klasyfikacja energetyczna

B

Rozmiar ekranu (po przekątnej)

49" (48,5")

Pobór mocy (podczas pracy) (znamionowy/standardowy)

Znamionowy: 173 W / Standardowo 102 W

Roczne zużycie energii

141 kWh/rok

Pobór mocy (w trybie czuwania)

0,50 W

Pobór mocy (w trybie czuwania sieci)

3,00 W (Wi-Fi) / 3,00 W (LAN) / 0,50 W (Bluetooth)

Wartość szczytowa luminancji

78%

Zawartość ołowiu

Tak

Zawartość rtęci (mg)

0.0

Zasilanie

Prąd stały 19,5 V

Tryb oszczędzania energii / tryb wyłączenia podświetlenia

Tak

Dynamiczne sterowanie podświetleniem

Tak

Czujnik światła

Tak

Wejście zasilania prądem przemiennym

ZASILACZ SIECIOWY

Wymiary

Sam monitor (szer. × wys. × gł.) (w przybliżeniu)

Około 109,3 x 63,1 x 6,2 cm

Monitor z podstawą (szer. × wys. × gł.) (w przybliżeniu)

Około 109,3 x 68,5 x 23,6 cm

Waga

Sam monitor

12,6 kg

Monitor z podstawką

13,8 kg

Karton

20 kg

Dane wyświetlacza

Kąt widzenia (z prawej / z lewej)

178° (89°/89°)

Kąt widzenia (z góry / z dołu)

178° (89°/89°)

Obsługiwana rozdzielczość

4K (3840 x 2160)

Współczynnik proporcji

16:9

System operacyjny

Android 6.0, Marshmallow

Sterowanie

Sterowanie za pośrednictwem portu RS-232C

Tak (gniazdo 3,5 mm)

Przejście sygnału IR

Tak

Tryb hotelowy „Pro”

Tak (prosty)